



ADDINOL[®]

THE ART OF OIL • SINCE 1936

➤ Hochleistungs-Schmierstoffe
High-Performance Lubricants





➤ ADDINOL – German Quality seit 1936

➤ ADDINOL – German Quality since 1936

ADDINOL ist eines der wenigen konzernunabhängigen, mittelständischen Unternehmen der deutschen Mineralölindustrie, das mit Vertriebspartnern in mehr als 90 Ländern auf allen Kontinenten vertreten ist. Unsere Hochleistungs-Schmierstoffe sind Konstruktionselemente auf dem höchsten Stand modernster Technik. Ihre Entwicklung und Produktion erfolgt nach allerneuesten Standards am traditionsreichen Chemiestandort Leuna in Mitteldeutschland. In der Symbiose mit Motoren, Antrieben, Ketten, Lagern und Hydrauliksystemen entfalten sie gezielt ihr ganzes Leistungsspektrum.

ADDINOL bietet intelligente Lösungen, die eine optimale Schmierung sicherstellen und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt gewährleisten. Viele unserer Hochleistungs-Schmierstoffe steigern ganz entscheidend die Energieeffizienz von Anlagen und Motoren. Sie verfügen über deutlich längere Standzeiten als herkömmliche Produkte und erhöhen die Lebensdauer der geschmierten Komponenten.



Damals wie heute – Forschung und Entwicklung gehören zu den Kernkompetenzen unseres Unternehmens.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil industry acting independently of any large business group and has distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our high-performance lubricants are design elements reflecting the most recent state-of-the-art. Development and production are carried out according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum lubrication and ensure responsibility towards the environment at the same time. Many of our high-performance lubricants increase energy efficiency of plants and engines considerably. They achieve significantly longer drain intervals compared to conventional products and extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL – Improve the Performance!



Now and then – Research and development make up a vital part of our company's core competence.

➤ **ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe**
Lösungen für alle schmiertechnischen Herausforderungen

➤ **ADDINOL High-Performance Lubricants**
Solutions for all lubrication-related challenges

ADDINOL Automotive – mehr als 150 Freigaben

Das Automotive Sortiment von ADDINOL umfasst Motoren- und Getriebeöle mit den höchsten international gültigen Spezifikationen. Für die herausragende Qualität der ADDINOL Schmierstoffe für alle Kraft- und Nutzfahrzeuge sprechen außerdem die mehr als 150 namentlichen Freigaben führender OEM (Original Equipment Manufacturer). Dazu zählen Mercedes-Benz, die Volkswagen-Gruppe, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo und MTU.

ADDINOL Automotive – More than 150 approvals

The automotive product range of ADDINOL contains engine and transmission oils with the highest international specifications. More than 150 approvals from leading OEM (Original Equipment Manufacturer), such as Mercedes-Benz, the Volkswagen group, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo and MTU, argue for the outstanding quality of ADDINOL lubricants for all motor and commercial vehicles.

ADDINOL Industrie – setzt immer neue Maßstäbe

Für die Industrie bietet ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe für nahezu alle Anwendungen. Mit innovativen Produkten, wie dem Höchstleistungs-Getriebeöl ADDINOL Eco Gear, ADDINOL Cliptec für die Kettenschmierung im Hochtemperaturbereich oder ADDINOL Gasmotorenölen, die in BHKW mit Erd- und Sondergasen eingesetzt werden, setzt ADDINOL immer wieder neue Maßstäbe in der Tribologie.

ADDINOL Industry – Setting new standards

For industry ADDINOL offers high-performance lubricants for almost any application. With innovative products, as for instance the high-performance gear oils of the ADDINOL Eco Gear series, ADDINOL Cliptec for chain lubrication under high-temperature conditions or ADDINOL gas engine oils for cogeneration units operated with natural or special gases, ADDINOL keeps setting new standards in tribology.

ADDINOL – weltweit für Sie da

Mit Vertriebspartnern in mehr als 90 Ländern ist ADDINOL auf allen Kontinenten vertreten. Die Experten von ADDINOL verfügen über umfassendes tribologisches Know-how und jede Menge Erfahrung. Mit unserem Sortiment von über 600 Hochleistungs-Schmierstoffen und umfangreichen Serviceleistungen bieten sie Ihnen die jeweils optimale Lösung für Ihre schmiertechnischen Anwendungen.

ADDINOL – At your service all over the world

With distribution partners in more than 90 countries ADDINOL is represented on all continents. The experts at ADDINOL have comprehensive tribological know-how and experience. With our product range of more than 600 high-performance lubricants and extensive service we provide the optimum solution for your applications.



Bereich / Area	Produkt	Product	Seite / Page
Automotives	Motorenöle	Engine oils – passenger cars	Seite 05
	Motorenöle – gemischter Fuhrpark	Engine oils – mixed fleets	Seite 07
	Motorenöle – Nfz, Stationäre Anlagen	Engine oils – commercial vehicles, stationary plants	Seite 08
	Gasbetriebene Motoren	Engines operated with gas	Seite 10
	Marine und Schienenfahrzeuge	Marine and railroad	Seite 11
	Motorenöle – 2-Takter und 4-Takt-Motorräder	Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes	Seite 12
	Universelle Traktorenöle	Universal tractor oils	Seite 13
	Kfz-Getriebeöle	Automotive transmission oils	Seite 14
	Automatikgetriebefluids	Automatic transmission fluids	Seite 16
	Kfz-Funktionsflüssigkeiten	Automotive function fluids	Seite 17
Industry	Formtrennöle	Mould release oils	Seite 18
	Gasmotorenöle	Gas engine oils	Seite 18
	Gleitbahnöle	Guideway oils	Seite 19
	Hydraulikflüssigkeiten	Hydraulic fluids	Seite 20
	Industriegetriebeöle	Industrial gear oils	Seite 23
	Kältemaschinenöle	Refrigerator oils	Seite 25
	Kettenschmierstoffe	Chain lubricants	Seite 25
	Korrosionsschutzöle	Anti-corrosion oils	Seite 28
	Lager-, Umlauf- und Maschinenöle	Bearing, machine and circulating oils	Seite 29
	Metallbearbeitungsöle – nichtwassermischbar	Metalworking coolants – non water miscible	Seite 30
	Metallbearbeitungsöle – wassermischbar	Metalworking coolants – water miscible	Seite 31
	Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie	Lubricants for food industry	Seite 32
	Sonderprodukte	Special products	Seite 33
	Sprays	Sprays	Seite 34
	Transformatoröle	Transformer oils	Seite 37
	Turbinenöle	Turbine oils	Seite 37
	Vakuumpumpenöle	Vacuum pump oils	Seite 38
	Verdichteröle	Compressor oils	Seite 38
	Wärmeträgeröle	Heat transfer oils	Seite 39
	Zylinderöle	Cylinder oils	Seite 39
	Schmierfette	Lubricating greases	Seite 40
	– Universalfette	– Universal greases	Seite 40
	– Fließfette	– Fluid greases	Seite 41
	– Hochtemperaturfette	– High-temperature greases	Seite 42
	– Tieftemperaturfette	– Low-temperature greases	Seite 42
	– Spezialanwendungen	– Special applications	Seite 43
	– Inertfette	– Inert greases	Seite 45
	– Einsatz in der Lebensmittelindustrie	– Food grade greases	Seite 45
	– Biologisch abbaubare Fette	– Biodegradable greases	Seite 46
	– Pasten	– Pastes	Seite 46
Abkürzungsverzeichnis	List of abbreviations	Seite 48	

Motorenöle – PKW

Engine oils – passenger cars



ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Economic 020	0W-20		API SN with Resource Conserving	erfüllt/fulfills: Ford WSS-M2C-945A (WSS M2C-930A/WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; GM 6094M; ILSAC GF-5	Leichtlaufmotorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität für moderne Pkw und Transporter, speziell für asiatische und amerikanische Fahrzeuge, bevorzugt in kalten Klimaten Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles, preferred for cold climates
Superior 030	0W-30	A3/B4	SN/CF	erfüllt/fulfills: MB 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; Renault RN0700/ RN0710; Volvo VCC 95200356	Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren leistungsstarker Pkw und Transporter, insbesondere für aufgeladene und nicht aufgeladene Turbomotoren, Mehrventiltechnik, Katalysatoren und Common-Rail-Einspritztechnik, bevorzugt für kalte Klimate Fuel-efficient engine oil for diesel and gasoline engines of powerful passenger cars and vans, in particular for turbo engines, multi-valve technology, catalytic converters and common rail injection, preferred for cold climates
Premium 030 C2	0W-30	C2		erfüllt/fulfills: PSA B71 2312	Leichtlaufmotorenöl für moderne Pkw-Benzin- und Dieselmotoren des PSA-Konzerns, mit abgesenkter HTHS-Viskosität und Low SAPS-Additivierung Fuel-efficient engine oil for modern passenger car gasoline and diesel engines of the PSA group, with reduced HTHS viscosity and Low SAPS additives
Superior 040	0W-40	A3/B4	SN/CF	erfüllt/fulfills: MB 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Renault RN0700/RN0710; Ford WSS- M2C 937-A	Leichtlaufmotorenöl für modernste Pkw-Benzin- und Dieselmotoren mit Einspritzung und Turboaufladung, Mehrventiltechnik und Katalysator, bevorzugt für kalte Klimate Fuel-efficient engine oil for modern gasoline and diesel engines of passenger cars with fuel injection and turbo charging, multi-valve technology and catalytic converters, preferred for cold climates
Economic 0520	5W-20		API SN with Resource Conserving	erfüllt/fulfills: Ford WSS-M2C-945A (WSS M2C-930A/WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; GM 6094M; ILSAC GF-5	Leichtlaufmotorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität für moderne Pkw und Transporter, speziell für asiatische und amerikanische Fahrzeuge Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles
Premium 0520 FD	5W-20		SN	erfüllt/fulfills: Ford WSS-M2C-948-B; Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004	Leichtlaufmotorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität für moderne Ford Pkw, insbesondere für EcoBoost-Motoren Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS viscosity for modern Ford passenger cars, in particular for EcoBoost engines
Giga Light MV 0530 LL	5W-30	C3	SN	VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	Leichtlaufmotorenöl mit Low SAPS-Charakter für modernste Pkw und Transporter, besonders geeignet für Longlifesysteme (WIV), Dieselpartikelfilter und Katalysator, auch für erdgas- (CNG) und flüssiggas- (LPG) betriebene Motoren geeignet, empfohlen auch, wenn ACEA C2 gefordert wird Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics for most modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife systems, diesel particulate filters and catalytic converters, also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG), also recommended where ACEA C2 is required
Mega Light MV 0539 LE	5W-30	C3	SN	VW 504 00/507 00; Porsche C30	Leichtlaufmotorenöl mit neuester Low SAPS-Additivierung für VW-Fahrzeuge mit WIV Fuel-efficient engine oil with the latest Low SAPS additives for Volkswagen vehicles with "Longlife Service"
Premium 0530 C3-DX	5W-30	C3	SN/CF	GM dexos 2™; BMW Longlife-04; MB 229.52/229.51/229.31; VW 502 00/505 01/505 00; erfüllt/fulfills: GMLL-A-025/-B-025	Leichtlauföl für moderne Diesel- und Benzinmotoren gemäß Euro 4 und Euro 5, Low SAPS-Charakter, ideal für Einsatz mit DPF, speziell für Fahrzeuge des GM-Konzerns Fuel-efficient oil for diesel and gasoline engines according to Euro 4 and Euro 5, Low SAPS characteristics, ideal for use with DPF, especially for vehicles of GM group

ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Mega Power MV 0538 C4	5W-30	C4		Renault RN0720; erfüllt/fulfills: MB 226.51	Leichtlaufmotorenöl mit Low SAPS-Charakter speziell für moderne Renault Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, empfohlen für Euro 4 und 5 Benzin- und Dieselmotoren Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics especially for Renault diesel engines with exhaust treatment, recommended for Euro 4 and 5 gasoline and diesel engines
Mega Power MV 0538 C2	5W-30	C2, A5/B5	SN/CF	erfüllt/fulfills: PSA B71 2290	Leichtlaufmotorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität und Longlife-Charakter für Diesel- und Benzinmotoren, bevorzugt für Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity and Longlife characteristics for diesel and gasoline engines, preferred for diesel engines with modern exhaust treatment
Premium 0530 C1	5W-30	C1, A5/B5		erfüllt/fulfills: Ford WSS-M2C 934-B; Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005	Leichtlaufmotorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität, Low SAPS-Charakter für Dieselfahrzeuge mit modernster Abgasnachbehandlung und Turboaufladung, speziell für Ford, Land Rover, Mazda und Mitsubishi Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity, Low SAPS characteristics for diesel engines with modern exhaust treatment and turbo charging, especially for Ford, Land Rover, Mazda and Mitsubishi
Premium 0530 FD	5W-30	A5/B5, A1/B1		erfüllt/fulfills: Ford WSS-M2C 913-D/-C/-B/-A; Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003	Leichtlaufmotorenöl mit Longlifecharakter, speziell für neue Ford Benzin- und Dieselmotoren mit modernster Abgasnachbehandlung, abgesenkte HTHS-Viskosität, entspricht Euro 5 Fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics, especially for new Ford gasoline and diesel engines with modern exhaust treatment, decreased HTHS-viscosity, meets Euro 5
Super Power MV 0537	5W-30	A3/B4	SM/CF, EC	BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; erfüllt/fulfills: GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025; Renault RN0700	Leichtlaufmotorenöl mit verlängerten Ölwechselintervallen für Pkw-Benzin- und Dieselmotoren neuester Bauart, geeignet für Motoren mit und ohne Turboaufladung Fuel-efficient engine oil with extended oil change intervals for passenger cars with gasoline and diesel engines of the latest type, suited for engines with and without turbo charging
Premium 0540 C3	5W-40	C3	SN/CF	erfüllt/fulfills: Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; MB 229.51/229.31; VW 502 00/505 00/505 01; GM dexos 2™; Porsche A40	Leichtlaufmotorenöl mit Low SAPS- und Longlife-Charakter für neue Euro 4, 5 und 6 Diesel- und Benzinmotoren, ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften Fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for new Euro 4, 5 and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour
Super Light 0540	5W-40	A3/B4	SN/CF	VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5; BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; erfüllt/fulfills: GM-LL-B-025; PSA B71 2296	Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Benzin- und Dieselmotoren, geeignet für Einspritz- und Turbomotoren, kraftstoffsparend Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of passenger cars, suited for turbo and injection engines, fuel-saving
Super Racing 5W-50	5W-50	A3/B4	SM/CF	erfüllt/fulfills: BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025	Leichtlaufmotorenöl für moderne Pkw mit Benzin- oder Dieselmotoren, speziell für leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren sowie 4T-Motorräder Fuel-efficient engine oil for modern cars with gasoline or diesel engines, especially for uprated injection and turbo engines and 4T motorcycles
Semi Synth 1040	10W-40	A3/B4	SN	VW 501 01/505 00; MB 229.1 erfüllt/fulfills: Renault RN0700/RN0710	Leichtlaufmotorenöl für Pkw und Kleintransporter mit Benzin- oder Dieselmotoren; speziell Turbomotoren, Mehrventiltechnik, Katalysatoren und Common-Rail-Einspritztechnik Fuel-efficient engine oil for cars and vans with gasoline or diesel engines; especially turbo engines, multi-valve technology, catalytic converters and common-rail injection technology
Super Racing 10W-60	10W-60	A3/B3	SJ/CF	JASO MA	Leichtlaufmotorenöl für sportliche High-Tech-Motoren, ideal für leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren Fuel-efficient oil for sporty high-tech engines, ideal for modern injection and turbo engines with increased power
Super Drive MV 1546	15W-40	A3/B4	SL/CF	erfüllt/fulfills: VW 501 01/505 00, MB 229.1	Motorenöl für alle Pkw-Benzin- und Dieselmotoren, besonders für moderne Einspritz- und Turbomotoren, Mehrbereichscharakter Engine oil for all gasoline and diesel engines of passenger cars, in particular for modern injection and turbo engines, multi-grade characteristics

ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Super Star MX 1547	15W-40	A3/B4	SL/CF	erfüllt/fulfills: VW 501 01/505 00; MB 228.3/229.1; PSA B71 2295	Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren mit besonderen Anforderungen wie Abgasturbolader Engine oil for gasoline and diesel engines with special requirements, like exhaust turbo charging

Klassikfahrzeuge / Classic Cars

Super MV 1045	10W-40	A3/B3	SJ/CG-4		Mehrbereichsmotorenöle für den Ganzjahreseinsatz in Kfz bei mittleren Anforderungen, ideal für Klassikfahrzeuge Multi-grade engine oils for all-season use in motor vehicles at medium requirements, ideal for classic cars
MV 1545	15W-40	–	SG/CF		
Motorenöl Engine oil M 30 M 50	30 50		SA/CA		Einbereichsmotorenöle für Benzin- und Dieselmotoren, speziell für Viertakt-Oldtimer, unlegiert, für leichte Anforderungen Mono-grade engine oils for gasoline and diesel engines, especially for four-stroke vintage cars, no additives, for minor requirements

Sonstige Anwendungen / Further Applications

Rasenmäheröl Lawn-mower oil MV 304 MV 1034	30 10W-30		SF/CC		Motorenöle für luftgekühlte Viertakt-Benzinmotoren in mobilen Kleingeräten, insbesondere für Rasenmäher geeignet, MV 304 speziell für Sommerbetrieb, MV 1034 ganzjährig einsetzbar Engine oils for air-cooled four-stroke gasoline engines in mobile small machinery, preferred for lawn-mowers; MV 304 especially during summer, MV 1034 all-season application
---------------------------------------------------------------	--------------	--	-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorenöle – gemischter Fuhrpark Engine oils – mixed fleets



ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Premium Star MX 1048	10W-40	A3/B4, E7	SL/CI-4	MB 229.1/228.3; MAN M 3275-1; erfüllt/fulfills: Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Deutz DQC III-10; MTU 2; Mack EO-N/EO-M Plus; Caterpillar ECF-2; Cummins 20076/77/78	SHPD-Leichtlaufmotorenöl mit Longlife-Charakter für gemischte Fuhrparks, in Diesel- und Benzinmotoren SHPD fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for mixed fleets, for diesel and gasoline engines
Super Star MX 2057	20W-50	E2	SL/CG-4	erfüllt/fulfills: MB 228.1; MAN 271	Motorenöl für alle Diesel- und Benzinmotoren mit hohen spezifischen Leistungen, auch in gemischten Fuhrparks Engine oil for all diesel and gasoline engines with high specific performances, also in mixed vehicle fleets



Motorenöle – Nfz, Stationäre Anlagen

Engine oils – commercial vehicles, stationary plants

ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Professional 0530 E6/E9	5W-30	E6/E7/E9	CJ-4/SN	MAN M 3677/M 3477/M 3271-1; MB 228.51/228.31; erfüllt/fulfills: MTU 3.1; Volvo VDS-3/-4/CNG; Renault RGD/RXD/RLD/RLD-2/RLD-3; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus; Caterpillar ECF-3; DDC 93K218; Cummins CES 20081; Scania Low Ash; MB 235.28; Voith Retarder Class B; JASO DH-2	SHPD-Dieselmotorenöl für Euro V und Euro VI Motorengeneration, Low SAPS-Charakter für alle Abgasnachbehandlungssysteme, ideal auch für tiefe Temperaturen und kalte Klimate, geeignet für Betrieb mit Erdgas (CNG) und Flüssiggas (LPG) SHPD diesel engine oil for Euro V and VI engine generation, Low SAPS characteristics for all exhaust treatment systems, ideal also for low temperatures and cold climates, suited for operations with CNG and LPG
Ultra Truck MD 0538	5W-30	E4/E7	CI-4	MAN M 3277; MTU 3; MB 228.5; erfüllt/fulfills: DAF; Cummins CES 20076/78; Caterpillar ECF-2; Deutz DQC IV-10; Volvo VDS-3; Renault RXD/RLD-2; MAN M 3377; Scania LDF; Mack EO-M Plus/EO-N; JASO DH-1; Global DHD-1	XHPD Motorenöl für Euro II- und III-Nutzfahrzeugmotoren; für extrem verlängerte Ölwechselfristen XHPD engine oil for Euro II- and III-engines in commercial vehicles, for extremely extended oil change intervals
Commercial 0540 E7	5W-40	E7/E5/E3	CI-4 Plus/SL	erfüllt/fulfills: MB 228.3; Volvo VDS-3; MAN M 3275-1; Renault RLD/RLD-2; MTU 2; Mack EO-N/EO-M Plus; Cummins CES 20077/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1-a; Deutz DQC III-10	Heavy-Duty-Engine-Oil für höchste Anforderungen in Trucks und schweren Nutzfahrzeugen im Einsatz in Bauwesen, Land- und Forstwirtschaft sowie Omnibussen, weiter Temperatureinsatzbereich, erreicht lange Ölwechselintervalle, erfüllt Euro III Abgasnorm Heavy-Duty-Engine-Oil for highest requirements in trucks and heavy commercial vehicles in construction, agriculture and forestry as well as buses, wide temperature range, achieves longest oil drain intervals, meets Euro III
Commercial 1030 E7	10W-30	E7/E5/E3	CI-4/SL	erfüllt/fulfills: MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; Renault RLD/RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus/EO-N; Cummins 20071/72/76/77/78; DAF; Caterpillar ECF-1a/ECF-2; etc.	SHPD-Motorenöl für hoch aufgeladene Motoren in Dieselfahrzeugen bei schwersten Einsatzbedingungen und unterschiedlichsten Klimaverhältnissen, verlängerte Wechselintervalle möglich SHPD oil for heavy charged engines of commercial vehicles at heavy operating conditions and varied temperatures, extended oil drain intervals possible
Professional 1040 E9 1540 E9	10W-40 15W-40	E7/E9	CJ-4/SM	MB 228.31; MAN M 3575; 1540 E9: Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; erfüllen/fulfil: Volvo VDS-4 (1040 E9); MTU 2.1; Renault RLD-3 (1040 E9); Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar ECF-3/2/1a; Mack EO-O Premium Plus (1040 E9); Cummins CES 20081; DDC 93K218	SHPD-Motorenöle für Turbodieselmotoren mit hohen Belastungen, entsprechen Euro V Emissionsforderung (Euro VI gemäß Anforderungen der Hersteller Scania und Iveco), für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen SHPD oils for turbo diesel engines exposed to high loads, meet Euro V emission standard (Euro VI according to requirements of Iveco and Scania), for vehicles with exhaust treatment
Extra Truck MD 1049 LE	10W-40	E6/E7	CI-4	MB 228.51; MAN M 3477/3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; erfüllt/fulfills: DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; Renault RGD/RXD; Volvo CNG; JASO DH-2	Hochleistungsmotorenöl der neuesten Generation für Euro VI-Nutzfahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen, für Betrieb mit Erd- (CNG) und Flüssiggas (LPG) geeignet High-performance engine oil for the latest generation of Euro VI commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)
Super Truck MD 1049	10W-40	E4/E7	CF	Scania LDF-3; Volvo VDS-3; MB 228.5; MAN M 3277; MTU 3; Renault RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; erfüllt/fulfills: Renault RXD; DAF	UHPD-Motorenöl für Euro V-Nutzfahrzeugmotoren (Euro VI für Scania Dieselmotoren) UHPD fuel-efficient engine oil for Euro V engines of commercial vehicles (Euro VI for Scania diesel engines)
Commercial 1040 E4	10W-40	E4/E7	CI-4	MAN M 3277/M 3377; MB 228.5 erfüllt/fulfills: Volvo VDS-3; MTU 3; Renault RXD; Deutz DQC III-10; DAF; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; Global DHD-1	UHPD-Leichtlauföl für hoch aufgeladene Nfz-Motoren unter schweren Bedingungen, lange Ölwechselintervalle UHPD fuel-efficient oil for engines of commercial vehicles under heavy loads, long oil drain intervals
Super Longlife MD 1047	10W-40	E7, A3/B4	CI-4/SL	MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Deutz DQC III-10; Volvo VDS-3; MTU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; erfüllt/fulfills: Caterpillar ECF-2; Global DHD-1; Cummins CES 20076/77/78	SHPD-Motorenöl für verlängerte Ölwechselfristen, für Ganzjahreseinsatz in hoch aufgeladenen Motoren bei schwersten Betriebsbedingungen, Euro III SHPD-engine oil for extended oil change intervals, for all-season operation in highly charged engines at heavy operating conditions, Euro III

ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Diesel Longlife MD 1548	15W-40	E7	CI-4 Plus/SL	MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; Deutz DQC III-10; erfüllt/fulfills: Cummins CES 20071/72/76/77/78; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Global DHD-1; DD 93K215	Heavy-Duty-Engine-Oil für schwere Nutzfahrzeuge in Bau, Landwirtschaft sowie in Omnibussen, Longlife-Charakter für sehr lange Ölwechselfristen, erfüllt die Euro III-Emissionsforderung Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction industry, agriculture and buses, Longlife-character for very long oil change intervals, meets the Euro III-emission requirement
Diesel Longlife MD 1548 M	15W-40	E7	CI-4 Plus/SL	erfüllt/fulfills: MB 228.3; Volvo VDS-3; MAN M 3275-1; MTU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20071/72/76/77/78; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Global DHD-1; DD 93K215	Heavy-Duty-Engine-Oil für schwere Nutzfahrzeuge in Bau, Landwirtschaft sowie in Omnibussen, speziell für Kraftstoffe mit hohem Schwefelgehalt bei langen Ölwechselintervallen Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction industry, agriculture and buses, especially for fuels with high sulphur content at long oil drain intervals
Diesel Longlife MD 2058	20W-50	E7	CH-4/SJ	erfüllt/fulfills: MB 228.3; MAN M 3275-1; Caterpillar ECF-1	Heavy-Duty-Engine Oil mit neuartiger Additivtechnologie für Euro III-Motoren in Trucks und schweren Nutzfahrzeugen, besonders geeignet für warme Klimate Heavy-Duty-Engine-Oil with innovative additive technology for Euro III-engines in trucks and heavy commercial vehicles, highly fit for warm climates
Diesel Longlife MD 2058 M	20W-50	E7	CH-4/SJ	erfüllt/fulfills: MB 228.3; MAN M 3275-1; Caterpillar ECF-1	Heavy-Duty-Engine-Oil für Trucks, schwere Nutzfahrzeuge in Bau und Landwirtschaft, Omnibusse und Transporter, speziell für Kraftstoffe mit hohem Schwefelgehalt bei langen Ölwechselintervallen Heavy-Duty-Engine-Oil for trucks, heavy commercial vehicles in construction industry and agriculture, buses and vans, especially for fuels with high sulphur content at long oil drain intervals
Super Diesel MD 1045 MD 1545 MD 2055	10W-40 15W-40 20W-50	E3/B3	CF-4/SG	erfüllen/fulfil: MB 228.3; MAN 271; Volvo VDS; Caterpillar TO-2; Allison C4; Mack EO-K/2; MIL-L-2104 E	Motorenöle für aufgeladene und nicht aufgeladene Kfz-Dieselmotoren mit hohen Anforderungen Engine oils for charged and non-charged diesel engines of motor vehicles with high requirements
Turbo Diesel MD 407	40	E7	CI-4	MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; Reintjes BV 1597/4; erfüllt/fulfills: MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins; MB 228.2	Einbereichsmotorenöl für mittel- und schnelllaufende Dieselmotoren, insbesondere für schnelle Schiffe wie Fregatten oder Dieselmotoren von Schienenfahrzeugen, auch für den stationären Bereich Mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines, in particular for fast ships like frigates or diesel engines of rail vehicles, also within stationary range
Turbo Diesel MD 407 M	40	E7	CI-4	erfüllt/fulfills: MTU 2; DDC Series 2000 & 4000, MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins; MB 228.2	Einbereichsmotorenöl für mittel- und schnelllaufende Dieselmotoren bei Einsatz von Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt, insbesondere für schnelle Schiffe wie Fregatten oder Dieselmotoren von Schienenfahrzeugen, auch für den stationären Bereich Mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines where fuels with high sulphur content are in use, in particular for fast ships like frigates or diesel engines of rail vehicles, also within stationary range
Multi Fluid SAE 30 SAE 40	30 40	E2	CG-4/SF	Renk B198283; ZF TE-ML 04A, 04B; SAE 30: Reintjes BV 1597/1, 1597/2, 2060/1, 2060/2; SAE 40: Reintjes BV 1597/4; erfüllen/fulfil: Caterpillar TO- 2; Mack EO-K/2; MAN 270; MTU 1; Ortlinghaus ON 9.2.10	Einbereichsöle für Dieselmotoren in Marine, Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, auch als Kompressoren-, Hydraulik- und Getriebeöle einsetzbar Mono-grade diesel engine oils used in marine applications, in construction machinery and commercial vehicles, also suited as compressor, hydraulic and transmission oils
Turbo Diesel MD 105 MD 205 MD 305 MD 405 MD 505	10W 20W-20 30 40 50	E2	CG-4/SJ	MD 305/MD 405: ZF TE-ML 02H, 04B; erfüllen/fulfil: MB 228.0; MAN 270; MTU 1	Einbereichsmotorenöle für Dieselmotoren in Kfz, Baumaschinen, Nfz und stationären Anlagen; auch geeignet in Hydraulikanlagen und Getrieben Mono-grade engine oils for diesel engines in motor vehicles, construction machinery, commercial vehicles and stationary plants, also suited for hydraulic plants and gears
Diesel MD 1034 MD 304	10W-30 30		CC/SF		Motorenöle für nicht aufgeladene Dieselmotoren und mittlere Anforderungen Engine oils for non-charged diesel engines and medium requirements

Gasbetriebene Motoren Engines operated with gas




ADDINOL	SAE	ACEA	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Giga Light MV 0530 LL	5W-30	C3	SN	VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	Leichtlaufmotorenöl mit Low SAPS-Charakter für modernste Pkw und Transporter, besonders geeignet für Longlifesysteme (WIV), DPF und Katalysator, auch für erdgas- (CNG) und flüssiggas- (LPG) betriebene Motoren geeignet Fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife systems, DPF and catalytic converters, also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG)
Extra Truck MD 1049 LE	10W-40	E6/E7	CI-4	MB 228.51; MAN M 3477/3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; erfüllt/fulfills: DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; Renault RGD/RXD; JASO DH-2; Volvo CNG, etc.	Motorenöl der neuesten Generation für Euro IV- und Euro V-Nutzfahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen, für Betrieb mit Erd- (CNG) und Flüssiggas (LPG) geeignet Engine oil for the latest generation of Euro IV and Euro V commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)
Gasmotorenöl Gas engine oil MG 1040	10W-40	A3/B3, E2	SJ/CG-4	erfüllt/fulfills: MAN M 3271-1; MB 226.9	Mehrbereichsmotorenöle für erdgas- (CNG) und flüssiggas- (LPG) betriebene Hochleistungsmotoren, praxiserprobt in Verkehrsbetrieben (Omnibusse) Multi-grade engine oils for commercial vehicles operated with compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG), practically tested in transportation companies (motorbuses)
MG 1540	15W-40	E2	CG-4	MAN M 3271-1; erfüllt/fulfills: MB 226.9	

Marine und Schienenfahrzeuge
Marine and railroad



ADDINOL	SAE	TBN	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Eco Craft 4015 4040	40 40	15,5 41	CF CF		Innovatives Marinemotorenöl für die Schmierung von Tauchkolbendieselmotoren im Marinediesel- und Schwerölbetrieb; Kraftstoffeinsparung durch Reibwertoptimierung; Minimierung von Ablagerungen im Motor <i>Innovative marine engine oil for the lubrication of plunger piston diesel engines operating with marine diesel or heavy fuel; fuel savings due to optimised friction coefficient; reduction of engine deposits</i>
Marine MS 4040 T	40	41	CF		Marinemotorenöl mit optimierter Formulierung zur Schmierung von Tauchkolbendieselmotoren im Marinediesel- und Schwerölbetrieb <i>Marine engine oil with optimised formula for the lubrication of plunger piston diesel engines operating with marine diesel or heavy fuel</i>
Marine MS 4011	40	12	CF	MTU 1; erfüllt/fulfills: MB 227.0	Motorenöl zur Schmierung von Tauchkolbendieselmotoren beim Betrieb mit Dieselkraftstoff und Marinediesel; auch einsetzbar im Kfz-Sektor und der Eisenbahn <i>Engine oil for lubrication of plunger diesel engines while operating with diesel fuel and marine diesel, also applicable for diesel engines of motor vehicles and trains</i>
Turbo Diesel MD 407	40	11	CI-4	ACEA E7; MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; Reintjes BV 1597/4; erfüllt/fulfills: Caterpillar; Mack E0-M Plus; Cummins; MB 228.2; MAN 270	Einbereichsmotorenöl für mittel- und schnelllaufende Dieselmotoren (u. a. für schnelle Schiffe mit hoher und geringer Auslastung), Schienenfahrzeuge und im stationären Bereich <i>Mono-grade engine oil for middle and high-speed diesel engines (also for fast ships with high and low utilization), rail vehicles and within stationary range</i>



Motorenöle – 2-Takter und 4-Takt-Motorräder

Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes

ADDINOL	API	JASO	ISO-L-	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Zweitakter / Two-stroke engines					
Pole Position High Speed 2T		FD	EGD	empfohlen von/ recommended by: LangTuning	Hochleistungsöl für Zweitaktmotoren, speziell für Motocross und Straßenrennen, stabiler Schmierfilm und zuverlässiger Motorschutz selbst bei hohen Belastungen High-performance oil for two-stroke engines, especially for motocross and road racing, stable lubricating film and reliable engine protection even under heavy loads
Super Synth 2T MZ 408	TC+	FD	EGD		Biologisch abbaubares Hochleistungsöl für Zweitaktmotoren; besonders geeignet für thermisch hoch belastete, luft- und wassergekühlte 2-Takter Biodegradable high-performance oil for two-stroke engines; particularly suitable for air and water cooled two-stroke engines under high thermal loads
Super 2T MZ 406	TC	FC	EGD		Synthetisches Hochleistungsöl für Zweitaktmotoren; reduzierte Rauchbildung; besonders geeignet für luftgekühlte 2-Takter Synthetic high-performance oil for two-stroke engines; low-smoke character; particularly suitable for air-cooled 2-stroke engines
Super Mix MZ 405	TC	FB	EGB		Mineralisches Zweitaktmotorenöl für Gemischschmierung und Frischölaufomatik im Mischungsverhältnis 1 : 50 Mineral two-stroke engine oil for mixed lubrication and automatic fresh oil systems at the mixing ratio 1 : 50

ADDINOL	SAE	API	JASO	Produktbeschreibung Product description
Viertaktmotorräder / Four-stroke motorbikes				
Pole Position 5W-40	5W-40 10W-40 10W-50 20W-50	SN	MA-2/MA	4-Takt-Motorenöle für Motorräder, einsetzbar in Motoren mit nass laufenden Kupplungen, hohe Temperaturbeständigkeit, optimaler Verschleißschutz und Kraftentfaltung Four-stroke engine oils for motorbikes, can be applied in engines with wet clutches, high temperature stability, optimum wear protection and performance
Pole Position 10W-40				
Pole Position 10W-50				
Pole Position 20W-50				
Super Racing 10W-60	10W-60	SJ/CF	MA	Hochleistungs-Leichtlauföl für 4-Takt-Motorräder auf Straßen und im Gelände Fuel-efficient engine oil for 4-stroke motorbikes on- and off-road

Universelle Traktorenöle

Universal tractor oils



ADDINOL	SAE	ACEA	API	Hydraulikspezifikation Hydraulic specification	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Super Traktor MU 1035 MU 1045 MU 1545	10W-30 10W-40 15W-40	E2	GL-4, CG-4/ CF-4/ SF	HVLPD (DIN 51524-3) HVLDP (DIN 51524-3) HLPD (DIN 51524-2)	MU 1045: ZF TE-ML 06B, 07B; erfüllt/fulfil: MB 228.3/228.1/227.1; John Deere JDM J 27; Massey Ferguson M 1145/1144/1139; Ford M2C-159-B; Allison C4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 06B (umfasst/includes C, Q, R), 07B; MAN 271	Traktorenöle (STOU) für Motoren, Getriebe, Hydrauliken, nasse Bremsen und Lastschalt- kupplungen Tractor oils (STOU) for engines, transmissions, hydraulic systems, wet brakes and power shift clutches
UTTO	80W (10W- 30)		GL-4	HLPD/HVLPD (DIN 51524-2/3)	ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F; erfüllt/fulfills: AGCO-Allis; Allison; Caterpillar; CNH Global N.V.; Denison; Hesston-Fiat; John Deere; Komatsu Dresser; Kubota; Renk Doromat; Steyr; ZF; etc.	Traktorenöle für Getriebe, Hydrauliken, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen, UTTO Extra bevorzugt für schwere Betriebsbedingungen Tractor oils for transmissions, hydraulic systems, wet brakes and power shift clutches, UTTO Extra is preferably applied under difficult operating conditions
UTTO Extra	85W (20W- 40)		GL-4	HLP/HLPD (DIN 51524-2)	ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F; erfüllt/fulfills: John Deere (JDM J 20 A/B/C; JDM J 14 B/C; JDT LD 303 Quatrol); Case-IH MS-1204; Ford-New Holland FNH-2-C-201; Allison C4 (C2, C3); Caterpillar TO-2; Hesston-Fiat AF87; TCM Forklifts	
UTTO Plus	75W-80 (5W-30)		GL-4	HLPD/HVLPD (DIN 51524-2/3)	erfüllt/fulfills: John Deere JDM J 20D (inkl. LD303, J14B/C, J20A-C); Steyr BR 80 Getriebe/Transaxle/Hydraulik; Massey Ferguson M-1110/1127/1129/ 1141/1143/1145; Volvo WB 101; TCM Stapler; Allison C4; Caterpillar TO-2; Renk-Doromat; Kubota Super UDT; Komatsu; Case/New Holland MS 1204/1206/1207/1209/1210	Multifunktionsöl für Schwerarbeiter, Getriebe, Hydrauliken, Differentiale, nasse Bremsen, Lastschaltkupplungen sowie Endantriebe mit/ ohne Sperrdifferential, ideal auch für niedrige Temperaturen Multi-functional oil for heavy workers, for transmissions, hydraulics, differentials, wet brakes, power shift clutches and final drives with/without limited slip, ideal also for low temperatures
Fluid TO-4	10W 30 50				SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F; erfüllt/fulfil: Caterpillar TO-4; Allison C4; Komatsu KES 07.868.1	Universal-Getriebe-Fluid für Antriebsstränge, Lastschaltgetriebe, nasse Bremsen und Hydrauliken von Baumaschinen und schweren Geländefahrzeugen, vorrangig einsetzbar in Caterpillar-Baumaschinen neuester Generation Universal transmission fluid for power trains, power shift clutches, wet brakes and hydraulics of construction machinery and heavy off-road vehicles, preferred use in Caterpillar construction machines of the latest generation
Universal Fluid 20W-40	20W-40		GL-4	HLP/HVLP (DIN 51524-2/3)	erfüllt/fulfills: Volvo VME WB 101	Öl für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliken, nasse Bremsen und Kupplungen in Traktoren, Forst- und Baumaschinen; ideal für schwere Betriebsbedingungen Oil for manual and axle transmissions, wet brakes and clutches in tractors as well as construction and forestry machines; ideal for heavy operating conditions



Kfz-Getriebeöle

Automotive transmission oils

ADDINOL	SAE	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Getriebeöl Transmission oil GS 75 W 80 SL	75W-80	GL-4	ZF TE-ML 01L, 02L, 16K; MAN 341 E3/Z4; erfüllt/fulfills: Eaton; DAF; Iveco; Renault; Volvo 97305; ZF TE-ML 08	Leichtlaufgetriebeöl für schwere Nutzfahrzeuge, gewährleistet längste Ölwechselintervalle Fuel-efficient transmission oil for heavy commercial vehicles, ensures longest oil change intervals
GH 75 W 90 SL	75W-90	GL-5	MAN 342 S1; ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B; MB 235.8; erfüllt/fulfills: Volvo 97312; DAF; ZF TE-ML 07A, 08; Scania STO 1:0	
Multi Transmission Fluid 75 W 80 75 W 90	75W-80 75W-90	GL-4	erfüllen/fulfil: BMW/Mini MTF LT-1/ LT-2; Fiat 9.5550-MX3/-MZ1; Ford WSS-M2C200-C/200-D2/175-A/-186-A; GM/Opel 1940768; Honda MTF-II/-94; Land Rover MTF94; MB 235.10; Peugeot 9730A2/A8; PSA B 71 2330; Volvo 97308/97309; MIL-L-2105 D/PRF-2105 E	Kfz-Getriebeöle für manuelle, synchronisierte Schaltgetriebe, universell einsetzbar, lange Gebrauchsdauer, für problemlosen Kaltstart und zuverlässigen Verschleißschutz Automotive transmission oils for manual, synchronized transmissions, universal application, long operating lives, ensure smooth cold start and reliable wear protection
Getriebeöl Transmission oil			MIL-L-2105 D erfüllen/fulfil: ZF TE-ML 07A, 08	Kfz-Getriebeöle für Verteiler-, Zwischen-, Nebengetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen, insbesondere für Hypoidantriebe mit großem Achsversatz, für nicht-synchronisierte Handschaltgetriebe Automotive transmission oils for transfer, intermediate und auxiliary transmissions in motor vehicles and machines, particularly for hypoid drives with large offset, for non-synchronised manual transmissions
GH 75 W 90	75W-90	GL-5/ GL-4	erfüllt/fulfills: VW 501 50 (G 50)	
GH 80 W 90	80W-90	GL-5	ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A; Voith Turbo 132.00374400	
GH 85 W 90	85W-90	GL-5	ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; MAN 342 M1; Voith Turbo 132.00374400 erfüllt/fulfills: MB 235.0	
GH 75 W 140	75W-140	GL-5	MIL-L-2105 D/E; Scania STO 1:0	
GH 80 W 140	80W-140	GL-5		
GH 85 W 140	85W-140	GL-5		
Transmission MBS 75W-90	75W-90	GL-4	erfüllt/fulfills: MB 235.11; ZF TE-ML 08; MAN 341 Typ MB	Mehrbereichsgetriebeöl für schwere Nutzfahrzeuge, ideal für weiten Temperaturbereich und hohe Belastungen Multi-grade transmission oil for heavy commercial vehicles, fit for wide temperature range and high loads
Getriebeöl Transmission oil		GL-5	MIL-L-2105 D; erfüllen/fulfil: MAN 342 M1; Volvo 97310/97314; DAF; MB 235.0; ZF TE-ML 07A, 08	Getriebeöle für Achsantriebe mit Sperrdifferential (Limited Slip) in Kraft- und Nutzfahrzeugen, Einsatz in Land- und Forstwirtschaft sowie Bauindustrie Automotive transmission oils for axle drives with limited slip differential in motor and commercial vehicles, use in agriculture and forestry as well as construction industry
GH 80 W 90 LS	80W-90		ZF TE-ML 05C, 12C, 21C	
GH 85 W 90 LS	85W-90		ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	
Getriebeöl Transmission oil GX 80 W 90	80W-90	GL-5/ GL-4	MIL-L-2105/2105 D erfüllt/fulfills: MAN 341 Z1, MAN 342 M1; MB 235.1/235.0	Mehrzweckgetriebeöl, universell einsetzbar in synchronisierten und nicht synchronisierten Handschaltgetrieben sowie Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, Verteiler-, Zwischen- und Nebengetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen Multi-purpose transmission oil, universal application in synchronized and non-synchronized manual transmissions and axle drives with hypoid gearing, in transfer, intermediate and auxiliary drives of vehicles and machines
Getriebeöl Transmission oil GX 80 W 90 ML	80W-90	GL-5/ GL-4, MT1	MIL-L-2105/2105 D; MAN 341 E2/Z2, MAN 342 M2; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A; erfüllt/fulfills: MAN 341 Z1, MAN 342 M1; ZF TE-ML 07A, 08	Multifunktionsgetriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle für Schalt- und Achsgetriebe Multi-functional transmission oil with extended oil change intervals in manual and axle transmissions

ADDINOL	SAE	API	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Getriebeöl Transmission oil		GL-4	MIL-L-2105	Kfz-Getriebeöle für Schaltgetriebe, normal verzahnte Achs- und Hypoidantriebe mit geringem Achsversatz, synchronisierte Handschaltgetriebe, Lenk- und Verteilergetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen Automotive transmission oils for manual transmissions, normally geared axle and hypoid drives with minor offset, synchronised manual transmissions, steering and transfer transmissions in motor vehicles and machines
GS 75 W 90	75W-90		erfüllt/fulfills: ZF TE-ML 08	
GS 80 W	80W		MAN 341 Z2/E1; MB 235.1; ZF TE-ML 17A; erfüllt/fulfills: ZF TE-ML 08	
GS 80 W 90	80W-90		ZF TE-ML 16A, 17A, 19A; erfüllt/fulfills: ZF TE-ML 08	
GS 85 W 90	85W-90			
GS 85 W 140	85W-140			

Klassikfahrzeuge / Classic cars

Getriebeöl Transmission oil		GL-3		Kfz-Getriebeöle für Schaltgetriebe und Achsantriebe mit normaler Verzahnung, für niedrige Belastungen und Fahrzeuge älterer Bauart Automotive transmission oils for manual transmissions and axle drives with normal gearing, for minor loads and older models
GL 80 W	80W			
GL 90	90			
GL 140	140			

Sonstige Anwendungen / Further applications

Strömungsgetriebeöl Hydrodynamic transmission oil SGL 18			DB AG; Voith Turbo; Hydac Cooling; Lingl erfüllt/fulfills: DIN 51517-3 (CLP), DIN 51524-2 (HLP)	Betriebsflüssigkeit für hydrodynamische Getriebe in Lokomotiven und stationären Anlagen Operating liquid for hydrodynamic transmissions in locomotives and in stationary systems
AHF 22 S			erfüllt/fulfills: Audi/VW G 004 000/ G 002 012/G 052 146; BMW/Mini 82 11 1 468 041/82 11 0 148 132/83 29 0 429 576; Chrysler MS-1872/-5931/-9602/-11655; Ford M2C195-A/-204-A (ETR); GM 88901975, 89021184, 9985010, 9985835; MB 236.3/345.0; MAN 3289; etc.	Zentralhydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten wie z.B. Servolenkung, Zentralverriegelung, Stoßdämpfer, für hohe Anforderungen, ideal bei stark wechselnden Temperaturen Central hydraulic fluid for life-time application in modern vehicle units such as servo steering, central locking systems, shock absorbers, for high requirements, ideal at strongly varying temperatures
Universal Fluid 105 LS	80W (10W-20)	SE / CD		Zur Schmierung von Getrieben, Hydraulikanlagen und Antriebssystemen, speziell für im Ölbad laufende Kupplungen, Bremsen und Differentialsperren For the lubrication of transmissions, hydraulic systems and drive systems, especially for oil-immersed clutches, brakes and differential locks



Automatikgetriebefluids Automatic transmission fluids

ADDINOL	Typ Type	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
ATF CVT	CVT	erfüllt/fulfils: Audi/VW G 052 180/052 516; Mercon C; Ford CVT 23/30; Honda HMMF/CVT Fluid/HCF-2; Toyota TC/CVT Fluid FE; Nissan NS-2/-3; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru NS-2/Lineartronic CVTF/i-CVT; Daihatsu CVT Fluid-DC/-DFE; Mazda TFF CVT Fluid TC; BMW/Mini/Punch EZL 799/-A; Hyundai Genuine CVTF; Hyundai/Kia SP-III; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1/S-CVT; Dodge/Jeep NS-2/CVTF +4; GM/Saturn DEX-CVT; MB 236.20; JWS 3320	Automatikgetriebeöl speziell für CVT-Getriebe (Continuously Variable Transmissions) von Pkw, für hohen Schaltkomfort Automatic transmission fluid especially for CVT (Continuously Variable Transmissions) of passenger cars, for high shift comfort
ATF XN Plus	Dexron VI	erfüllt/fulfils: BMW LT 71141/8072 B; Hyundai/Mitsubishi SP-III; Toyota T-III/T-IV/WS; Ford Mercon/Mercon V/FNR5; Allison C4/TES-295; Aisin Warner AW-1; VW/Audi G 052 162/G 060 162; Mazda ATF-M III/MV; Honda ATF-Z1/DW1, Voith 55.6335.XX/36.XX; MB 236.6/12/14/15; Chrysler Mopar ATF +4; Honda ATF-Z1/DW-1; Nissan Matic-D/J/K/S/402; Volvo Pass Car 4-6 speed/97340/97341; GM 1940767; ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 11B, 14A/B, 16L, 17C; etc.	Automatikgetriebeöl für moderne Getriebe in Pkw, Transportern und leichten Nfz, verbessert Reibverhalten, ideal auch für hohe Belastungen Automatic transmission fluid for modern transmissions in passenger cars, vans and light commercial vehicles, improves friction behaviour, ideal also for heavy loads
ATF XN	Dexron III (H)	erfüllt/fulfils: Mitsubishi SP-II/-III; Nissan Matic C/D/J; Toyota T-III/-IV, D-2; Subaru 4 ATF/5 ATF; Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special; Mazda ATF D-III/M-3; Hyundai; Honda ATF-Z1; Kia; GM Daewoo/1940767; Isuzu Besco ATF-II/-III; Allison C4; MAN 339 Type Z1; Voith 55.6335.XX; ZF TE-ML 14A; etc.	Universalgetriebeöl für Pkw und leichte Nfz, speziell für Fahrzeuge japanischer und koreanischer Hersteller, für moderne Aisin Getriebe, erzielt exzellentes Reibverhalten Universal transmission oil for passenger cars and light commercial vehicles, especially for vehicles of Japanese and Korean manufacturers, for modern Aisin transmissions, achieves excellent friction behaviour
ATF DCT		erfüllt/fulfils: Audi/VW/Seat/Skoda VW G 052 182, G 052 529; BMW (Getrag) 83 22 2 148 578/579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477; Peugeot/Citroen 9734.S2; Ferrari (Getrag) PowerShift 7DCL750; Ford (Getrag)/Nissan M2C-936-A; MB 236.21 (001 989 85 03); Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00; Volvo 1161838/-39	Modernes Automatikgetriebeöl speziell entwickelt für den Einsatz in Pkw mit Doppelkupplungsgetrieben (DCT, DSG) mit Nasskupplung (Dual Clutch Transmissions), gewährleistet sanfte Schaltvorgänge Modern automatic transmission fluid designed for passenger cars with dual clutch transmissions (DCT, DSG) with wet clutches, guarantees smooth shifting
ATF XN LV		erfüllt/fulfils: JASO 1A-LV; Hyundai SP-IV; Kia SP-IV; Toyota WS; Nissan Matic S; Honda ATF-DW1; Mazda ATF FZ; Mitsubishi SP-IV	Automatikgetriebeöl für moderne koreanische und japanische Pkw, Einsatz wo niedrige Viskosität gefordert wird, höchster Schaltkomfort Automatic transmission fluid for passenger cars of Japanese and Korean manufactures, application where a low viscosity is required, highest shift comfort
ATF D III	Dexron III (H)	MB 236.1; MAN 339 V1/Z1/L1; ZF TE-ML 04D, 14A; erfüllt/fulfils: Allison C4; MB 236.9; Voith H55.6335.35.XX; ZF TE-ML 11B; Ford Mercon	Getriebeöl für automatische Kfz-Getriebe modernster Bauart in Lkw, Bussen und Nfz, auch für hydrodynamische Wandler Transmission oil for automatic transmissions of the latest type in trucks, buses and commercial vehicles, also for hydrodynamic converters
ATF D II E	Dexron II E	MB 236.8; MAN 339 Z2/L1 (D); ZF TE-ML 04D, 14B, 16L; Bosch TE-ML 09X; erfüllt/fulfils: Voith H55.6335.XX/-36.XX; Renk Doromat; Allison C4; Caterpillar TO-2; MAN 339 V2; Ford Mercon (M93-1288)	Getriebeöl für automatische Kfz-Getriebe, in Pkw, Omnibussen und Nfz, ermöglicht die Verlängerung der Ölwechselfristen im ZF-Ecomat und Automatikgetrieben von Voith Transmission oil for automatic transmissions, in passenger cars, buses and commercial vehicles, extension of oil change intervals in ZF-Ecomat and automatic transmissions of Voith possible
ATF D II D	Dexron II D	MAN 339 V1/Z1/L2; ZF TE-ML 04D, 14A; Renk (DOROMAT); MB 236.1; erfüllt/fulfils: Allison C3/C4; Caterpillar TO-2; Ford (ESP-M2C138-CJ/166-H/186-A; SQM-2C9010-A/-B); Komatsu Dresser (B22-0004); Chrysler (MS-6704 A); Volvo (97340, 97325, 97335); Voith H55.6335.xx	Getriebeöl für automatische Kfz-Getriebe, Hydrolenkungen, Einsatz in Pkw, Lkw, Bussen und Nfz Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial vehicles
ATF TASA	Typ A, Suffix A	MB 236.2; Renk (DOROMAT)	Getriebeöl für automatische Kfz-Getriebe, Hydrolenkungen, Einsatz in Pkw, Lkw, Bussen und Nfz Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial vehicles

Kfz-Funktionsflüssigkeiten

Automotive function fluids



ADDINOL	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Brake Fluid	erfüllt/fulfils: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 4	Vollsynthetische Bremsflüssigkeit des Typs DOT 4 für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen Fully synthetic brake fluid of type DOT 4 for hydraulic brake and clutch systems with drum and/or disk brakes
Brake Fluid DOT 5.1	erfüllt/fulfils: FMVSS 116 DOT 5.1/DOT 4/DOT 3; SAE J 1704; ISO 4925 Class 5-1	Vollsynthetische Bremsflüssigkeit des Typs DOT 5.1 für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen Fully synthetic brake fluid of type DOT 5.1 for hydraulic brake and clutch systems with drum and/or disk brakes
Antifreeze Extra	MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; GE Jenbacher TA 1000-0201; erfüllt/fulfils: ASTM D 3306/D 4985/D 6210; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; MB 325.3; Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12, G12+); Ford WSS-M 97B44-D; MTU MTL 5048; GM 6277M; Nato S-759; etc.	Silikat-, nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol, besonders für Hochleistungs-Alu-Motoren geeignet, Farbe: rot Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine and phosphate, highly suited for the application in high-performance engines made of aluminium; colour: red
Antifreeze Super	erfüllt/fulfils: ASTM D 3306/D 4656/D 4985; SAE J 1034; BMW GS 9400; MAN 324 NF; MB 325.0/325.2; MTU (MTL 5048); BS 6580; Porsche TL 774-C; Saab 6901 599; VW/Audi/ Seat/ Skoda TL 774-C (G 11); Opel GM QL 130100; Nato S-759; Lada TTM VAZ 1.97.717-97; Cummins 85T8-2; Deutz DCQ CA-14; Fiat/Iveco	Hochwertiges nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol, für moderne Benzin- und Dieselmotoren in Pkw und Nfz, geeignet für Leichtmetallmotoren, Farbe: blau-grün High-quality cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from nitrite, amine and phosphate, for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and commercial vehicles, fit for light alloy engines, colour: blue-green
Antifreeze Extra 4060	MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; Jenbacher TA 1000-0201; erfüllt/fulfils: ASTM D3306/D4985/D6210; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; Nato S-759	Silikat-, nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol, mit speziellem Ansatzwasser vorgemischt - sofort gebrauchsfertig, v.a. für Kühlkreisläufe in stationären Motoren, Farbe: rötlich-orange Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine and phosphate, pre-mixed with special water - ready for use, especially for cooling units in stationary engines, colour: reddish-orange
Antifreeze	erfüllt/fulfils: BS 5117/6580-1992; ASTM D 1121/ D 1177/D 3306/D 4052	Silikat-, nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol, ideal für gemischte Fuhrparks, Einsatz in Pkw, Nfz, Bau- und Landmaschinen, Farbe: blau-grün Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free of silicate, nitrite, amine and phosphate, ideal for mixed fleets, usage in passenger cars, commercial vehicles as well as machines in agriculture and construction, colour: blue-green
Protect Extra	MWM 0199-99-2091; erfüllt/fulfils: MTU MTL 5049; GE Jenbacher TA 1000-0204; Deutz 0199-99-1115/6; MAN 248; GEC Alsthom; MB 312.0; Liebherr MD1-36-130; Wärtsila 32-9011; Detroit Diesel PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; Porsche; Ulstein Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel TR 1508-10/94; Waukesha; Yanmar; MIL-A-53009; Navy BR 1326	Korrosionsschutzmittel für Motoren und Aggregate in Fahrzeugen, auch für Schiffe und stationäre Anlagen geeignet Anti-corrosion agent for engines and units in vehicles, also suited for ships and stationary plants
Screen Wash -60 °C		Scheibenreinigerkonzentrat mit Frostschutz bis -60 °C, Zitrusduft Screen-cleaning concentrate with anti-freeze down to -60 °C, fragrance: citrus
Flushing Oil Super		Motoreninnenreiniger für alle Benzin- und Dieselmotoren auf Mineralölbasis, für maximale Motorsauberkeit, löst Schlamm und Ablagerungen Cleaning agent based on mineral oil for all gasoline and diesel engines, for maximum engine cleanliness, dissolves sludge and deposits
Kaltreiniger M Cold Cleaning Fluid M		Fluid für die Reinigung und Entfettung von Teilen und Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen, unverdünnter Einsatz Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use

Formtrennöle

Mould release oils



ADDINOL	ISO VG/ V40 (mm ² /s)	Produktbeschreibung Product description
Formtrennölmö Mould release oil F 10	10	Mineralölbasisches, nicht wassermischbares und lösungsmittelfreies Formtrennölmö für Holz-, Stahl- und kunststoffbeschichtete Schalungen, hauptsächlich für Sichtbeton, Fertig- und Halbfertigteile auch bei niedrigen Temperaturen sprühfähig, universell einsetzbar Mineral oil based, non water miscible and solvent free mould release oil for moulds made of timber and steel or coated with plastics, especially for exposed concrete, pre-cast and semi-finished parts sprayable at low temperatures, universal application
Formtrennölmö Mould release oil F 135	130	Mineralölbasisches, nicht wassermischbares Formtrennölmö speziell für die Fertigung von Porenbetonelementen, optimale Viskositätslage, bevorzugt bei niedrigen Temperaturen Mineral oil based, non water miscible mould release oil especially for the manufacturing of aerated concrete components, optimum viscosity, preferred for low temperatures
Formtrennölmö Mould release oil F 145	145	Mineralölbasisches, lösungsmittelfreies Formtrennmittel für die Herstellung von Porenbeton mit hoher Rohdichte der Ausgangsmaterialien, wirtschaftlicher Einsatz dank idealer Viskositätslage Mineral oil based mould release agent free of solvents for the manufacturing of aerated concrete with high bulk density of raw materials, economical use thanks to optimum viscosity

Biologisch abbaubare Öle / Biodegradable Oils

Ökopius Ecoplus XT U	V20 < 10mPas	Universell einsetzbare, biologisch schnell abbaubare Trennmittel-Emulsion auf Pflanzenölbasis für Stahl- und Kunststoffschalungen, z.B. zur Fertigung von lunker- und porenarmen Sichtbetonflächen Universally applicable, rapidly biodegradable mould release emulsion based on vegetable oil for moulds of steel and plastics, e.g. for manufacturing exposed concrete surfaces poor in blow-holes and pores
------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gasmotorenöle

Gas engine oils



ADDINOL	SAE	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Eco Gas 4000 XD	40	Erdgas + gereinigtes Biogas/Natural gas + cleaned special gas: MWM (TR 0199-99-2105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); R Schmitt Enertec (RE-800-001-160202) Erdgas/Natural gas: MAN M 3271-2; MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx; Tedom 61-0-0281.1 (G, P) erfüllt/fulfills: GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3/4/6: A + Cat.); Deutz AG (TR0199-99-01213); Liebherr; Perkins	Hochleistungs-Gasmotorenöl der neuesten Generation, Mineralölbasis, Einsatz vor allem im Betrieb mit Erdgas und gereinigten Sondergasen, stabil auch bei extremen thermischen Belastungen, höchste Motorsauberkeit, optimale Wechselintervalle High-performance gas engine oil of the latest generation, mineral oil based, usage mainly for operations with natural and cleaned special gases, stable also at extreme thermal loads, highest engine cleanliness, optimum oil drain intervals
Gasmotorenöl Gas engine oil MG 40-Extra Plus	40	Sondergase/Special gases: GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3: B, C); MWM (TR 0199-99-2105: SuA 0,6 bis/to 1,0 Gew.%); MAN M 3271-4; MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx, MTU BR 4000; Tedom 61-0-0281.1 (L, B, S); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: SuA 0,6 bis/to 1,0 Gew.%); Perkins BR 4000 (saure Gase/sour gases); R Schmitt Enertec (RE-800-001-160202) erfüllt/fulfills: Liebherr, Waukesha	Praxisbewährtes Hochleistungs-Gasmotorenöl auf Mineralölbasis mit sehr hoher alkalischer Reserve für den Einsatz in kompakten BHKW, die mit Sondergasen (Bio-, Klär-, Deponie- und Grubengas) betrieben werden Practically tried and tested high-performance gas engine oil on mineral basis with very high alkaline reserve, for the application in combined heat and power plants operated with special gases (biogas, sewage gas, landfill gas, mine gas)
Gasmotorenöl Gas engine oil MG 40-Extra LA	40	MWM (TR 0199-99-2105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); MAN M 3271-2 (Erdgas/natural gas); GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3: A, BR 4 Vers. A + B: A, BR 6 Vers. C + E: A, BR 2/3/4/6: Cat.); MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx (Erdgas/Natural gas), MTU BR 4000 (Biogas); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: SuA bis/to 0,6 Gew.%); Deutz AG (TR0199-99-01213) erfüllt/fulfills: Liebherr, Tedom, Waukesha	Hochleistungs-Gasmotorenöl (SuA bis 0,6%) auf Mineralölbasis für Erdgas- und Sondergasbetrieb in allen Leistungsbereichen, Low Ash Charakter, Einsatz bei Verwendung von Katalysatoren zur Formaldehydumsetzung High-performance gas engine oil based on mineral oil (SuA up to 0.6%) for natural gas or special gas operations in all performance ranges, low-ash character, suited if catalytic converters for the oxidation of formaldehyde are applied

ADDINOL	SAE	OEM-Freigaben OEM-Approvals	Produktbeschreibung Product description
Gas engine oil NG 40	40	Erdgas + Biogas/Natural gas + biogas: MWM (TR 0199-99-2105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3: A, B, BR 4 Vers. A + B: A, B, BR 6 Vers. C + E: A, B) erfüllt/fulfils: Deutz AG (TR0199-99-01213); MAN M 3271-2; GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3/4/6: Cat.) empfohlen für/recommended for: Caterpillar 3500 Serie/Series	Hochleistungs-Gasmotorenöl auf Mineralölbasis für moderne, turbogeladene Gasmotoren in allen Leistungsbereichen, bestens geeignet für gereinigte Gase und Katalysatoren High-performance gas engine oil based on mineral oil for modern, turbo charged gas engines in all performance ranges, perfectly fit for cleaned gases and plants with catalytic converters
Gas engine oil LG 40	40	Sondergase/Special gases: GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3: B, C, BR 4 Vers. A + B: B, C; BR 6 Vers. C + E: B, C) empfohlen für/recommended for: Caterpillar erfüllt/fulfils: MWM (TR 0199-99-2105: SuA bis/to 0,6 Gew.%); Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SuA bis/to 0,6 Gew.%)	Hochleistungs-Gasmotorenöl auf Mineralölbasis für den Sondergasbetrieb in allen Leistungsbereichen, ideal für Deponie- und Biogasanlagen, vorrangiger Einsatz bei GE Jenbacher High-performance gas engine oil based on mineral oil for special gas operations in all performance ranges, ideal for landfill and biogas, preferred use at GE Jenbacher
Gasmotorenöl Gas engine oil MG 40 PowerSynth	40		Hochleistungs-Gasmotorenöl auf synthetischer Basis für kompakte, erdgasbetriebene Klein-BHKW in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, ausgezeichnete thermisch-oxidative Stabilität, ideal für wärmegeführte Anlagen High-performance gas engine oil based on synthetic oils for compact cogeneration units in single- or multi-family houses, outstanding thermal-oxidative stability, ideal for heat-controlled plants

Gleitbahnöle Guideway oils



ADDINOL	DIN	Produktbeschreibung Product description
Gleitbahnöl Guideway oil XG 32 XG 68 XG 220	51502 (CGLP) 51524-2 (HLP) 51517-3 (CLP)	Gleitbahnöle mit ausgeprägtem Demulgiervermögen und guten Anti-Stick-Slip-Eigenschaften XG 32 und XG 68 für horizontale Gleit- und Führungsbahnen sowie mittlere Belastungen, XG 220 für vertikale Gleit- und Führungsbahnen und hohe Belastungen Guideway oils with distinct demulsifying capacity and good anti-stick-slip characteristics XG 32 and 68 for horizontal guide- and slideways and medium loads, XG 220 for vertical guide- and slideways and high loads



Hydraulikflüssigkeiten

Hydraulic fluids

ADDINOL	DIN	zinkfrei free of zinc	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Hydrauliköl Hydraulic oil HL 10 ... HL 68	51524-1 (HL) 51517-2 (CL) EN ISO 6743-4 (HL)	✓		Geeignet für Hydraulikanlagen unter normalen Einsatzbedingungen, auch zur Schmierung von Lagern und gering belasteten Getrieben sowie für allgemeine Schmierzwecke Suitable for hydraulic systems under normal operating conditions, also applicable for the lubrication of bearings and gears with minor loads as well as general applications
Hydrauliköl Hydraulic oil HLP 10 ... HLP 100	51524-2 (HLP) EN ISO 6743-4 (HM)		BoschRexroth ISO 3448	Für industrielle und mobile Hydraulikanlagen, geeignet für hohe Drücke und spezifischen Verschleißschutz, auch zur Schmierung von Lagern und Getrieben einsetzbar For industrial and mobile hydraulic systems, suited for high pressures and specific wear protection, can also be used for the lubrication of bearings and gears
Hydrauliköl Hydraulic oil HLP 46 AF HLP 68 AF	51524-2 (HLP) 51517-3 (CLP) EN ISO 6743-4 (HM)	✓	ISO 3448	Einsatz wo Wasserzutritt nicht ausgeschlossen werden kann (demulgierend), geeignet für hohe thermische Beanspruchungen, auch in Lagern, Getrieben und Walzanlagen einsetzbar Operations where water contact cannot be excluded (demulsifying properties), suited for high thermal loads, can also be used in bearings, gears and rolling mills
Hydrauliköl Hydraulic oil HLPD 10 ... HLPD 68	51524-2 (HLP) EN ISO 6743-4 (HM) (außer Demulgierverhalten/except for demulsibility)	✓	HLPD 22: F. X. Meiller; HLPD 46: Müller Weingarten erfüllen/fulfil: MAN N 698; DBL 6721	Einsatz wo Wasser, Schmutz und abrasive Partikel in das System eindringen können (detergierende Eigenschaften), hervorragend geeignet für mobile Anlagen, ideal für Druckluftwerkzeuge Usage where water, dirt and abrasive particles can get into the system (detergent properties), highly fit for mobile equipment, ideal for pneumatic tools
HV Synth 46	51524-3 (HVLP) EN ISO 6743-4 (HV)	✓	AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) ISO 11158	Synthetische Druckflüssigkeit für hohe Belastungen und Temperaturschwankungen, Dauer- und Langzeitschmierung, Einsatz in thermischen Prozessen oder Kühlanlagen Synthetic pressure fluid for high loads and varying temperatures, long-term and lifetime lubrication, use in thermal processes or cooling systems
Hydrauliköl Hydraulic oil HVLP 15 ... HVLP 68	51524-3 (HVLP) EN ISO 6743-4 (HV)		AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) ISO 11158	Hydrauliköle mit verbessertem VT-Verhalten bei hoher Scherstabilität, ganzjährig einsetzbar, insbesondere für Außenhydrauliken im Ganzjahresbetrieb Hydraulic oils with improved VT-behaviour and high shear stability, all season use, particularly suitable for outdoor hydraulic systems in all-season use
HV Eco Fluid 32 46	51524-3 (HVLP) EN ISO 6743-4 (HV)		AFNOR NF E 48603 (HV) CETOP RP 91 H (HV) ISO 11158	Mineralölbasisches Hydrauliköl mit sehr gutem VT- und Reibverhalten, erhöhte Effizienz sowohl bei extrem hohen als auch bei extrem niedrigen Temperaturen, ganzjährig einsetzbar, insbesondere für Außenhydrauliken geeignet Mineral oil based hydraulic oil with excellent VT- and friction behaviour, increased efficiency both at extremely high and extremely low temperatures, all season use, particularly suited for outdoor hydraulics
Hydrauliköl Hydraulic oil HVLPD 46	51524-3 (HVLP) EN ISO 6743-4 (HV) (außer Demulgiervermögen/except for demulsibility)	✓		Mehrbereichsöl mit detergierenden Eigenschaften, für Hoch- und Niederdruckhydrauliken in Industrieanwendungen unter Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb, auch für mobile Einsatzfälle bei schwankenden Umgebungsbedingungen Multi-grade oil with detergent properties, for high- and low-pressure industrial applications exposed to water, dirt and abrasion, also suited for mobile hydraulics under varying ambient conditions

ADDINOL	DIN	zinkfrei free of zinc	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Arctic Fluid 5606	EN ISO 6743-4 (HV) (außer Flammpunkt/ except for flash point)	✓	erfüllt/fulfils: MIL-PRF-5606 H (außer Reinheitsklasse/except for purity level)	Hydrauliköl mit sehr gutem VT-Verhalten für wechselnde Temperaturbedingungen, bewährt unter arktischen Klimabedingungen und in Kühllhäusern sowie mobilen Anlagen bei niedrigen Außentemperaturen Hydraulic fluid with excellent VT-behaviour for varying temperature conditions, proven under arctic climate conditions and in cold-storage depots as well as mobile plants at low outdoor temperatures
Arctic Fluid 22	51524-3 (HVLV) EN ISO 6743-4 (HV) (außer Flammpunkt/ except for flash point)	✓		Hydraulik-Getriebeöl für extreme Temperaturbedingungen, ausgezeichnetes Kälteverhalten, extrem gutes VT-Verhalten, Mehrbereichscharakter Hydraulic-gear oil for extreme temperature conditions, excellent behaviour at low temperatures, outstanding VT-behaviour, multi- grade characteristics

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten / Biodegradable hydraulic fluids

Ökosynth Ecosynth HEES 32 HEES 46	51524-2 (HLP) 51524-3 (HVLV) ISO 15380	✓	VDMA 24568	Synthetische Hydraulikflüssigkeiten auf Basis eines ungesättigten Esters, ideal für Außenhydrauliken und ökologisch sensible Bereiche, HEES 32 von -20 °C bis +90 °C einsetzbar, HEES 46 von -25 °C bis +90 °C, auch für Lager und Getriebe geeignet Synthetic hydraulic fluids based on an unsaturated ester, ideal for outdoor hydraulics and ecologically sensitive areas, for HEES 32 application within a temperature range from -20 °C up to +90 °C, for HEES 46 from -25 °C up to +90 °C, also for bearings and gears
Ökosynth Super Ecosynth Super HEES 46 S	ISO 15380	✓	VDMA 24568	Synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Basis gesättigter Ester, für ökologisch sensible Bereiche, von -25 °C bis ca. +110 °C einsetzbar, Mehrbereichscharakter Synthetic hydraulic fluid based on saturated ester; for ecologically sensitive areas, applicable from -25 °C up to approx. +110 °C, multi-grade characteristics
Ökosynth Ecosynth HEPR 10 D HEPR 46 D	51524-3 (HVLV) ISO 6743-4 (HEPR) HEPR 10 D: 15380 (HEPR)	✓	HEPR 10 D: VDMA 24568 (HEPR)	Synthetisches Mehrbereichs-Hydraulikfluid auf PAO-Basis, für ökologisch sensible Bereiche, Einsatz vor allem, wo hohe Wasserbeständigkeit gefordert wird, von -20 °C bis +110 °C einsetzbar, ausgezeichnetes VT-Verhalten Synthetic multi-grade hydraulic fluid based on PAO, for ecologically sensitive areas, application preferred where higher water resistance is required, useable between -20 °C and +110 °C, outstanding VT-behaviour

Schwer entflammable Hydraulikflüssigkeiten / Flame resistant hydraulic fluids

Hydraulikfluid Hydraulic fluid HFC 32-46	EN ISO 12922 EN ISO 6743-4 (HFC)	✓	VII. Luxemburger Bericht/Report	Basierend auf Polyglykol-Wasser-Lösung, für feuergefährdete Anlagen (z.B. Stahl- und Walzwerke, Kraftwerke, Bergbau etc.), verbessertes Verschleiß- und Korrosionsschutzverhalten Based on polyglycol-water-solution, for plants involving fire hazards (e.g. steel works, rolling mills, mining, power plants), improved protection against corrosion and wear
Hydraulikfluid Hydraulic fluid HFD U 46 HFD U 68	EN ISO 12922 EN ISO 6743-4 (HFD U)	✓	HFD U 68: VII. Luxemburger Bericht/Report	Synthetische, wasserfreie Druckflüssigkeiten für Hydrauliksys- teme auf Esterbasis, verbessertes Verschleiß- und Korrosions- schutzverhalten sowie Alterungsbeständigkeit, biologisch abbaubar Synthetic pressure media free of water for hydraulic systems, based on ester, improved protection against corrosion and wear as well as ageing stability, biodegradable

ADDINOL	DIN	zinkfrei free of zinc	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Sonstige / Further				
Stoßdämpferöl B Shock absorber oil B			ISO-VG 15 SAE 5W	Öl für hoch belastete Stoßdämpfer, Federbeine und Lenkungs- dämpfer Oil for heavy-duty shock absorbers, strut units and steering absorbers
Fork Oil RR 15			ISO-VG 15 SAE 5W	Öl für Motorradgabeln, Federbeine, Stoßdämpfer und weitere Federelemente, ideal für hohe und wechselnde Belastungen, Off-road Einsatz Oil for forks, strut units, shock absorbers and further spring elements at motorbikes, ideal for high and changing loads, off- road application
System Cleaner 1-33		✓	ISO-VG 46	Reinigungskonzentrat für Schmiersysteme (Hydraulikkreisläufe und Getriebe) Cleaning concentrate for lubrication systems (hydraulic systems and gears)
Special Oil XB 15 Special Oil XB 46	51519	✓	ISO 3448	Schmieröle für pneumatische Anlagen, Einsatz in Bau- und Textilindustrie, Maschinen- und Bergbau, für Ketten, Führungen, Zylinder, Stößel und Ventile Lubricating oils for pneumatic tools, application in construction and textile industry, mining and mechanical engineering, for chains, guideways, cylinders, valves and pushers

Öle für die Lebensmittelindustrie / Food grade lubricants

**Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie finden Sie
in unserer Spezialbroschüre für diese Anwendung.**

**You find all lubricants for food industry
in our special brochure for this application.**

Industriegetriebeöle

Industrial gear oils



ADDINOL	DIN	ISO	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Eco Gear 150 W ... 460 W	51517-3 (CLP)	12925-1	-35 +120 (kurzzeitig/short- term +150)	AGMA 9005-E02	Synthetische Grundöle und leistungsstarke Additive der Advantec-Technologie, für höchste Belastungen und kritische thermische Bedingungen in Industriegetrieben, erzielt maximale Energieeffizienz und hohen Verschleißschutz, ausgezeichnete Kälteeigenschaften für Einsatz auch bei extremen Minusgraden Synthetic base oils and powerful additives of Advantec technology, for highest loads and critical thermal conditions in industrial gears, achieves maximum energy efficiency and high wear protection, excellent low-temperature behaviour for the application also at extreme sub-zero conditions
Eco Gear 150 S ... 680 S	51517-3 (CLP)	12925-1	-30 +120 (kurzzeitig/short- term +150)	Flender Eco Gear 320 S: Winery Servicefill-Freigabe//Approval weitere/further	Silikonfreie, synthetische Hochleistungsgetriebeöle mit Surftec®-Technologie, für mechanisch und thermisch hoch belastete Getriebe, besonders geeignet für Windkraftanlagen, Verhinderung von Graufleckigkeit und Pittings, deutliche Verlängerung der Maschinenstandzeiten und der Schmierstofflebensdauer, Energieeinsparung, Wiedereinglättung von geschädigten Reiboberflächen Silicone-free, synthetic high-performance gear oils with Surftec®-technology, for mechanically and thermally heavy loaded gears, highly suited for wind turbines, prevention of micro-pitting and pittings, noticeable prolongation of the operating life of machines and lubricant, saving of energy, re-smoothing of damaged friction surfaces
Eco Gear 68 S-T	51517-3 (CLP)	12925-1	-40 +120		Silikonfreies, vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl mit Surftec®-Technologie für geschlossene Industriegetriebe, überragendes Kältefließverhalten, sonstige Eigenschaften wie Eco Gear ... S, v.a. für kalte Klimazonen und den Einsatz in Kühllhäusern Silicone-free, fully synthetic high-performance gear oil with Surftec®-technology for closed industrial gears, outstanding flow behaviour at low temperatures, performance see Eco Gear ... S, in particular for cold climates and the application in cold storage depots
Eco Gear 100 M ... 680 M	51517-3 (CLP)	12925-1	-10 +100	Flender und weitere/and further	Silikonfreie, mineralölbasierte Hochleistungsgetriebeöle mit Surftec®-Technologie für geschlossene Industriegetriebe sowie Gleit- und Wälzlager bei hohen Belastungen, verhindern Graufleckigkeit und Pittings, Verbesserung des Einlaufverhaltens, Wiedereinglättung von geschädigten Reiboberflächen Silicone-free, mineral oil based high-performance gear oils with Surftec®-technology for closed industrial gears, roller and sliding bearings at high loads, prevention of micro-pitting and pittings, improve running-in behaviour, re-smoothing of damaged friction surfaces
Getriebeöl Gear Oil CKT 68 ... 460	51517-3 (CLP) CKT 150: 51524-3 (HVLP)		-30 +120		Vollsynthetische Getriebeöle auf PAO-Basis für geschlossene Getriebe mit Umlauf- oder Tauchschmierung, lange Einsatzzeiten, für erhöhte Anforderungen an Hoch- und Tieftemperatureigenschaften Fully synthetic gear oils based on PAO for closed gears with dip feed and circulation lubrication, long-term usage, for increased demands on high and low temperature behaviour

ADDINOL	DIN	ISO	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Poly Gear PG 220 ... PG 680	51517-3 (CLP)	12925-1 (CKT)	bis/up to +200		Vollsynthetische Lagerschmier- und Industrie- getriebeöle vom Typ PGLP (Polyglykolbasis) v. a. für Gleit- und Wälzlager und hohe Belastungen, ideal für Schneckengetriebe <i>Fully synthetic bearing and gear oils of PGLP-type (on polyethylene glycol basis) especially for roller and sliding bearings and high loads, ideal for worm gears</i>
Gear Oil 100 ... 680 F	51517-3 (CLP)	12925-1	bis/up to +100	Siemens MD (Flender Rev. 15) für/for 150 F, 220 F, 320 F, 460 F, 680 F; AGMA 9005-E02	Mineralölbasische Getriebeöle für nahezu alle Bautypen geschlossener Industriegetriebe mit Stirn- oder Kegelradverzahnung, Gleit- und Wälzlager, Gelenke und Führungen, auch für Tauch- und Umlaufschmierung, für hohe Belastungen und Anwendungen mit Fremdstoffeinwirkung (z.B. Papierindustrie) <i>Mineral oil based gear oils for nearly all types of closed industrial gears with spur or bevel gearing, sliding and roller bearings, also for splash or circular lubrication, for high loads and applications with the impact of foreign material (e.g. paper industry)</i>
Getriebeöl Gear Oil CLP 68 ... 150 MW	51517-3 (CLP)	12925-1	bis/up to +100	Schuler Pressen/presses: DT 55005, Brugger > 75 N/mm ² , Öle für hohe Beanspruchung/oils for high loads	Mineralölbasische Getriebeöle für nahezu alle Bautypen von geschlossenen Industriegetrieben und Umlaufsystemen, Gleit- und Wälzlager, Gelenke und Führungen, v.a. für den Einsatz in Stanzpressen und Großpressen, beste Fresstragfähigkeit, ideal für die neueste Serie von Schuler-Pressen <i>Mineral oil based gear oils for almost all types of closed industrial gears and circulation systems, roller and sliding bearings, joints and hinges, in particular for the use in stamping and large presses, highest scuffing load capacity, ideal for the new series of Schuler presses</i>
Getriebeöl Gear Oil CLP 68 ... CLP 680	51517-3 (CLP)	12925-1	bis/up to +100		Mineralölbasische Schmieröle zur Schmierung geschlossener Industriegetriebe mit Stirn-, Kegelrad- und Schneckenverzahnung, normal belastete Gleit- und Wälzlager, für Tauch- oder Umlaufschmierung <i>Mineral oil based lubricating oils for the lubrication of closed industrial gear systems with spur, bevel or worm gearing, roller and sliding bearings exposed to normal loads, dip feed and circulation lubrication</i>

Öle für die Lebensmittelindustrie / Food grade lubricants

**Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie finden Sie
in unserer Spezialbroschüre für diese Anwendung.
You find all lubricants for food industry
in our special brochure for this application.**

Kältemaschinenöle Refrigerator oils



ADDINOL	DIN	ISO	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Kältemaschinenöl Refrigerator oil XKS 46 XKS 100	51503-1 (KAA, KC, KE)	6743-3 (DRA, DRC, DRG)	Bitzer	Vollsynthetische Kältemaschinenöle auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe, bewährt in Industrieanlagen, Kühlhäusern, Brauereien etc. Fully synthetic refrigerator oils based on aromatic hydrocarbons, tried and tested in industrial plants, cold storage depots, breweries etc.

Kettenschmierstoffe Chain lubricants



ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
----------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Hochtemperaturanwendungen / High-temperature applications

Belt Lube HT 220	260	bis über/more than +260	geeignet für/suited for Siempelkamp, Dieffenbacher, Küsters	Extrem hochtemperaturstabiler Schmierstoff auf Basis synthetischer Komponenten mit spezieller Additivierung, für thermisch hoch belastete Ketten, Rollen und Stäbe, besonders geeignet für kontinuierlich arbeitende Pressenstraßen in Span- und Faserplattenherstellung, in Öfen, Trocknern sowie weiteren Hochtemperaturanwendungen Lubricant of extreme high-temperature stability based on synthetic components with special additives, for chains, rods and rolls exposed to high thermal loads, particularly suited for continuous press lines in the manufacturing of particle boards, in kilns, dryers and further high-temperature applications
Belt Lube HT 50 HT 100	52 102	bis/up to +250	HT 50/HT 100: bevorzugt für/ preferred for Dieffenbacher HT 100: besonders empfohlen für/ recommended for Siempelkamp in particular	Synthetischer Schmierstoff für thermisch hoch belastete Ketten, Förderbänder und Rollen, Einsatz vor allem in Span- und Faserplattenherstellung Synthetic lubricant for thermally heavy loaded chains, belts and rolls, application especially in the manufacturing of particle and fibre boards
Roller Track Lube 100	105	bis/up to +250	geeignet für/suited for Eisenmann, Al-Con, M&N Fördersysteme/ conveyor techniques, Al-Con	Extrem hochtemperaturstabiler Schmierstoff auf synthetischer Basis mit speziellen Additiven für langsam laufende Förderketten, Gelenkrollen und Sidetrackförderer, ideal für die Anwendung in Kettenförderern mit Trocken- und Waschstraße und hohen Ofentemperaturen, bewährt z.B. in Pulverbeschichtungsanlagen Extremely high temperature resistant lubricant based on synthetic components and special additives, ideal for slow conveyor chains, roller systems and sidetrack conveyors, highly fit for conveyor systems with washing and drying line and high furnace temperatures, tried and tested in powder coating lines
Spezialöl XH 220 A Special Oil XH 220 A	225	bis/up to +240		Vollsynthetischer Hochtemperatur-Schmierstoff für thermisch hoch belastete Reibpartner an Förderketten, -rollen und -bändern, z. B. Durchlauföfen, Trockner, Form- und Umformpressen, u.ä., Einsatz in Glas-, Dämmstoff-, Holzverarbeitender Industrie, Textilherstellung, Verarbeitung von Metallen sowie Kunststoff Fully synthetic high-temperature lubricant for friction pairings under high thermal loads, i.e. conveyor chains, belts and rolls, for instance in continuous kilns, dryers, presses as well as forming presses and similar applications, in glass, insulating material and wood processing industries, textile production, processing of non-ferrous metals as well as plastics

ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Cliptec XHS 485 FG	410	bis/up to +260	Brückner	Hochleistungs-Kettenöl für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, geeignet für hohe Temperaturen und schwierige Bedingungen, verhindert Verkrustungen und Ablagerungen wirksam, Einsatz in Förderanlagen bei hohen Temperaturen, z.B. Verarbeitung von Glas, Textilien und isolierenden Materialien High-performance chain oil for food and beverage industry, suited for high temperatures and difficult conditions, prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor systems at high temperatures, e.g. processing of glass, textiles and insulating materials
Cliptec XHS 480	370	bis/up to +260	Brückner	Hochleistungs-Kettenöl für hohe Temperaturen und schwierige Bedingungen, verhindert Verkrustungen und Ablagerungen wirksam, Einsatz in Förderanlagen bei hohen Temperaturen, z.B. Verarbeitung von Glas, Buntmetallen, Kunststoffen, Textilien, besonders geeignet für die neuste Kettengeneration und höchste Geschwindigkeiten High-performance chain oil for high temperatures and difficult conditions, prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor systems at high temperatures, e.g. processing of copper alloys, glass, plastics and textiles, suited in particular for the latest generation of chains and maximum speeds
Cliptec XHS 280	295	bis/up to +250	Brückner; Cellier; NSF H2/HX-2	Vollsynthetisches Hochtemperatur-Kettenöl für Förderketten und Halterungen, empfohlen bei hohen Temperaturen und unter schwierigen Bedingungen, geeignet für Verarbeitung von Buntmetallen und Kunststoffen, bevorzugter Einsatz in Brückner Folienrekanlagen Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film stretching lines
Cliptec XHS 150 HT	275	bis/up to +250	Brückner	Vollsynthetisches Hochtemperatur-Kettenöl für Förderketten und Halterungen, empfohlen bei hohen Temperaturen und unter schwierigen Bedingungen, geeignet für Verarbeitung von Buntmetallen und Kunststoffen, bevorzugter Einsatz in Brückner Folienrekanlagen Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film stretching lines
Cliptec-Rollprotect XHS 240	233	bis/up to +250	Brückner	Vollsynthetischer Hochleistungs-Schmierstoff für den Einsatz an Ketten- und Rollelementen sowie Clips, Anwendung in Folienherstellung, geeignet für Durchlaufsysteme mit hohen Temperaturen und/oder Temperaturschwankungen, z.B. Durchlauföfen, Trockner, Pressen Fully synthetic high-performance lubricant for chain and roll elements as well as clips, application in film manufacturing, fit for continuous systems at high and/or varying temperatures, e.g. continuous kilns, driers, presses
Chain-Bolt-Fluid XHS 220	220	bis/up to +220		Schmierung von Förderketten und Halterungen in Folienrekanlagen, auch bei hohen Temperaturen und schwierigen Schmierbedingungen in der Verarbeitung von Buntmetallen oder Kunststoffen sowie weiteren Hochtemperaturanwendungen Lubrication of conveyor chains and fixtures in film stretching lines, also at high temperatures and difficult lubrication conditions in the processing of non-ferrous metals and plastics as well as further high-temperature applications
Glass Lube XHG 220	228	bis/up to +250		Vollsynthetisches Hochleistungsöl zur Schmierung von thermisch hoch belasteten Reibpaarungen an Förderketten, -rollen und -bändern, besonders geeignet für Hohlglasmaschinen und andere Aggregate zur Glasherstellung sowie in der Keramikherstellung Fully synthetic high-performance oil for the lubrication of friction pairings at conveyor chains, rolls and belts exposed to extreme thermal loads, highly fit for bottle glass machines and other aggregates in glass manufacturing as well as in ceramics industry
Chain Lube XHT 50 XHT 150 XHT 250 XHT 3000	56 145 250 3200	bis/up to +250	DIN 51517-3 (CLP) XHT 250: Brückner, Krones XHT 150, 3000, 3000 Spray: Lingl	Hochtemperatur-Kettenöle auf Basis synthetischer Ester, universelle Anwendung an thermisch hoch belasteten Förder- und Antriebsketten z.B. in Lackierstraßen, Textilindustrie, Umformtechnik, auch als Spray erhältlich High-temperature chain oils based on synthetic esters, universal application at thermally heavy loaded conveyor and driving chains, e.g. in textile industry, painting lines, metal forming, also available as spray

ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Stenter Oil 220	215	bis/up to +250	geeignet für Systeme von/suited for systems of: Benninger, Brückner, Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti	Vollsynthetischer Hochleistungs-Schmierstoff für die Schmierung von Förder-, Rahmen- und Spannketten bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten, ideal für den Einsatz in der Textilindustrie (Spinn-, Wirk-, Wickel- und Strickmaschinen), Anwendung an Spannrahmen sowie in Heißluft- und Durchlauftrocknern Fully synthetic high-performance lubricant for the lubrication of conveyor, frame and tension chains at high loads and speeds, ideal for the use in textile industry (spinning, coiling, knitting and weaving machines), application at stentering frames and in hot air and continuous driers
Weave Oil XHS 290	290	bis zu/up to +255	geeignet für Systeme von/suited for systems of: Benninger, Brückner, Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti	Vollsynthetischer Hochleistungs-Kettenschmierstoff für hohe Belastungen und Temperaturen, ideal für schnell laufende Gleitketten, Einsatz an Förder-, Rahmen- und Spannketten, auch für die Schmierung von Rollen, Gelenken, Gleit- und Wälzlagern Fully synthetic high-performance chain lubricant for high loads and temperatures, ideal for fast running sliding chains, also for the lubrication of rolls and joints, roller and sliding bearings
System Cleaner HT	80	bis/up to +240	Brückner, Dieffenbacher, Siempelkamp	Effektiver Schmierstoff für die Reinigung von Ketten, Gleitelementen und Rollensystemen, löst Verkrustungen, Fremdstoffe und Rückstände, sehr temperaturstabil, auch für Hochtemperaturschmierung von Fördertechnik mittels Verlustschmierung einsetzbar Efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller systems, solves incrustations, contaminants and residues, high temperature stability, also fit for lubricating conveyor systems by loss lubrication

Allgemeine Anwendungen / General applications

Haftöl Adhesive oil 32 100 220	34 101 224			Mineralölbasische Spezialöle für Ketten, Gatter und Transportein- richtungen aller Art, ideal für starke Vibrationen, Zentrifugalkräfte oder extreme Verschmutzung, Haftöl 100 besonders für schnelllaufende Sägeketten geeignet Mineral oil based special oils for chains, gates and transport facilities of any kind, ideal for strong vibrations, centrifugal forces or extreme soiling, Adhesive oil 100 is particularly suitable for high-speed chain saws
Kettenhaft-Spray Chain adhesive spray		-30 +130		Teilsynthetisches Kettenhaftspray für stark belastete Motorradketten und schnelllaufende Ketten im Industriebereich Semi-synthetic adhesive chain spray, suitable for heavy loaded chains of motorbikes and fast running chains in industry

Für sensible Bereiche / For sensitive applications

Ökoplus XS 68 Ecoplus XS 68	56-64		biologisch abbaubar nach/ biodegradable acc. to CEC-L-33-T-82 (> 95 %)	Biologisch abbaubares Sägekettenhaftöl auf Pflanzenölbasis Biodegradable adhesive chain saw oil based on vegetable oil
Plantfluid	42	bis/up to +290	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Hochtemperaturschmierstoff für die Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Warentransportbändern und -ketten von Durchlauföfen in Großbäckereien High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries
WXA Spray	72	-10 +180	NSF H1 DAB, PhEur, BP, FDA	Geeignet für die Schmierung von Transportketten oder -bändern in Lebensmittel-, Pharma-, Papier- und Kartonageindustrie oder deren Konservierung (temporär) Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor chains or belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard industry



Korrosionsschutzöle

Anti-corrosion oils

ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Spezifikationen Specifications	Produktbeschreibung Product description
Korrosionsschutzöle Anti-corrosion oils KO 7 C KO 32 C	7,3 30		Lösungsmittelfreie Öle für den temporären Schutz von Eisenmetallen Solvent-free oils for the temporary protection of iron metals
Korrosionsschutzöl Anti-corrosion fluid KO 6-F	V20 = 5,5		Lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzfluid mit wasserverdrängenden Eigenschaften und gutem Kriechvermögen, bildet dünnen, öligen bis leicht cremigen Film, für den zeitweiligen Schutz metallischer Oberflächen, auch als Spray erhältlich Solvent-containing anti-corrosion fluid with water-repellent and good penetrating properties, forms a thin oily to slightly creamy film, for the temporary protection of metallic surfaces, also available as spray
Addicor 220 320	220 320	DIN 51517-3 (CLP) ISO 12925-1 (CKC) AGMA 9005-E02	Mineralölbasierte Korrosionsschutzöle für den temporären Schutz vor Rost und Buntmetallkorrosion, ausgezeichnetes Lasttragevermögen, Verschleißschutz und Alterungsstabilität, ideal für den Schutz von Getrieben während der Lagerung, auch zur Schmierung geschlossener Getriebe, von Hydrauliken, Wälz- und Gleitlagern sowie Gelenken und Führungen Mineral oil based agents for the temporary protection against rust and corrosion on ferrous and non-ferrous metals, excellent load carrying capacity, wear protection and ageing stability, ideal for the protection of bearings during storage, also fit for the lubrication of closed gears, hydraulics, roller and sliding bearings as well as joints and guideways
Kriechöl Creep oil	V20 = 2,9		Wasserverdrängendes Korrosionsschutzöl mit rostlösenden Eigenschaften sowie gutem Kriechvermögen, bildet dünnen, öligen Film, auch als Spray erhältlich Water displacing anti-corrosion oil with rust-dissolving as well as good penetrating properties, forms a thin oily film, also available as spray
Waffenöl Weapon oil W 18	17,6	BAAINBw TL 9150-0078; BW Code OY 1045; NATO-Code S-761	Vollsynthetisches Öl zur Schmierung, Konservierung und Reinigung von Waffen, von -55 °C bis +150 °C einsetzbar, auch als Spray erhältlich Fully synthetic oil for the lubrication, preservation and cleaning of weapons, applicable within the temperature range from -55 up to +150 °C, also available as spray
Penta-Fluid DW 08	ca. 8		Mineralölbasisches Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von blanken, chemisch oder galvanisch behandelten Eisenoberflächen Mineral oil based corrosion protection fluid for preserving shiny, chemically and galvanically treated iron surfaces
Welding Protection L 13	V20 = 2,4		Einsatzfertiges, silikonfreies Schweißtrennmittel für den Einsatz auf niedrig bis hoch legierten Stählen und Aluminium, ausgezeichnete Antihaf-Wirkung Silicone-free separating agent ready for use for the application on low- to high-alloy steels and aluminium, excellent anti-adhesive effect

Lager-, Umlauf- und Maschinenöle

Bearing, machine and circulating oils



ADDINOL	ISO VG	DIN	Produktbeschreibung Product description
Schmieröl Lube oil RL 2 RL 5 RL 10	2 5 10	51519	Niedrigviskose, legierte Mineralölraffinate; RL 2: vor allem für die Schmierung von Werkzeugmaschinen und schnelllaufenden Spindeln in Textilindustrie; RL 5 und RL 10: für die Schmierung von Umlaufsystemen, Gleit- und Wälzlagern und zur allgemeinen Maschinenschmierung Additivated mineral oil raffinates with a low viscosity; RL 2: especially for the lubrication of machine tools and fast spindles in textile industry; RL 5 and RL 10: for the lubrication of circulation systems, roller and sliding bearings and for general machine lubrication
Schmieröl Lube oil D 75 D 120	68 150	51501 ehemals/ former: 51501 L-AN 68 51501 L-AN 150	Unlegierte, alterungsbeständige Mineralöle mit hoher Temperaturbelastbarkeit und ausgezeichnetem Korrosionsschutz für Achslager von Schienenfahrzeugen und Signalanlagen Non-additivated, ageing-resistant mineral oils with high thermal stability and excellent corrosion protection for axle bearings of rail vehicles and signal installations
Schmieröl Lube oil D 150	150		Additiviertes Lagerschmieröl mit hohem Lasttragevermögen, besonders geeignet für Achslager in Schienenfahrzeugen, Stangenschmierung bei hohen Anforderungen (z.B. Dampflokomotiven) sowie Gleitlager und Linearführungen Bearing oil with additives with high load-carrying capacity, highly fit for axle bearings of rail vehicles, rods at high requirements (e.g. steam engines) as well as sliding and linear bearings
Schmieröl Lube oil R 15 R 22 R 100	15 22 100	51517-1 51519 ISO 3448	Unlegierte Mineralölraffinate zur Schmierung von Maschinen und Anlagen mit Durchlauf- und Umlaufsystemen, geeignet für Gleit- und Wälzlager sowie niedrig belastete Industriegetriebe Non-additivated mineral oil raffinates for lubrication of machines and installations with continuous and circulating systems, suited for roller and sliding bearings as well as industrial gears exposed to minor loads
Schmieröl Lube oil C 100 C 150 C 220	100 150 220	51517-1 (C) 51506 (VB, VC)	Schmieröle ohne Zusätze zur Schmierung von Maschinen und Anlagen mit Durchlauf- und Umlaufsystemen ohne besondere Belastungen, Einsatz in Industriegetrieben, Wälz- und Gleitlagern, auch geeignet für einfache Hydrauliken und Verdichter Lubricating oils without additives for the lubrication of machines and plants with continuous and circulating systems without special loads, application in industrial gears, roller and sliding bearings, also suited for simple hydraulics and compressors
Schmieröl Lube oil CL 10...68, CL 220	10 ... 68, 220	51517-2 (CL) 51524-1 (HL) 51506 (VBL)	Schmieröle für die Schmierung von Umlaufsystemen sowie Industriegetrieben geringer bis mittlerer Belastung, für Gleit- und Wälzlager, allgemeine Maschinenschmierung, einfache Hydrauliken und Verdichter Lubricating oils for the lubrication of circulating systems as well as industrial gears with low to medium loads, for roller and sliding bearings, general machine lubrication, simple hydraulics and compressors

Metallbearbeitungsöle – nichtwassermischbar

Metalworking oils – non water miscible



ADDINOL	Viskosität Viscosity mm ² /s (40 °C)	Flammpunkt Flash point COC (°C)	Buntmetall Non-ferrous metals	Produktbeschreibung Product description Eignung / Suitability ✓ : gut geeignet / good suitability ● : bedingt geeignet / limited suitability ✗ : nicht geeignet / no suitability
Penta-Cool NM 10	1,9 (20°C)	61 (PM)	✓	Speziell für das Stanzen von Elektrotblechen Especially for punching electrical sheets
Penta-Cool NM 12	12	>150	●	Bohröl für das Tieflochbohren Drilling oil for deep hole drilling
Penta-Cool NM 21	1,8	68	✓	Zieh- und Stanzmittel für Eisen- und Nichteisenwerkstoffe mit leichten bis mittleren Anforderungen Drawing and punching fluid for iron and non-iron materials with low to medium requirements
Penta-Cool NM 22	1,8	69	✓	
Penta-Cool NM 63	30	210	●	Zerspanung von Automatenstählen, Aluminiumwerkstoffen, Baustählen, Temperguss, legierten und unlegierten Vergütungsstählen, geeignet für Gewindewalzen und Zahnradschleifen Cutting of free cutting steels, aluminium, mild steels, grey cast iron, alloyed and unalloyed steels, suitable for thread milling and gear grinding
Penta-Cool NM 80 MIN	80	310	✓	Minimalmengenschmierung für spanende und spanlose Bearbeitungsprozesse, Bearbeitung von Eisen- und Nichteisenwerkstoffen und Aluminiumlegierungen Minimum quantity lubrication for cutting and non-cutting processes, for the processing of ferrous and non-ferrous materials and aluminium alloys
Penta-Cool NM 7000 N	28	210	✗	Mit EP-Additiven, für Zerspanungsarbeiten an schwer zerspanbaren Stählen, für automatische Werkzeugmaschinen, Verzahnungsarbeiten, Räumen, Gewindeschneiden und Schleifen With EP-additives, for cutting processes of ferrous metals difficult to cut, for automatic tool machines, broaching, thread cutting and grinding
Mehrzwecköl Multi-purpose oil 32 ZF	29,9	>175	✓	Chlor- und zinkfrei; geeignet als Schneid-, Getriebe- und Hydrauliköl bei mittleren Anforderungen für die Zerspanung leicht bis schwer zerspanbarer Stähle und Nichteisen-Metalle Chlorine- and zinc-free, suitable as cutting, gear and hydraulic oil at medium requirements, for cutting high to low machinability steels and non-ferrous metals
Autocut 22 A/1	22	>196	✓	Chlorfreies Schneidöl für mittlere Anforderungen, speziell für Automatenarbeiten, geeignet für die Bearbeitung von Aluminium Chlorine-free cutting oil for medium requirements, especially for auto lathe work, suited for working aluminium
Schneidöl Cutting oil K 16 S	22	196	●	Chlorfreie Schneidöle für spanende Metallbearbeitung (Automaten-, Räum- und Gewindearbeiten, Schaben von Zahnrädern), mit EP-Zusatz auch für erhöhte Belastungen Chlorine-free cutting oils for working of steel (automatic, broaching and thread operations, scraping of gear wheels), with EP additives for increased loads
K 33 S Pf 30	33	210	✗	
Grind 15 B/2	22	>170	✓	Chlorfreies Schleiföl zur Bearbeitung von mittel- bis hochlegierten Stählen, speziell für Bohrnutenschleifen Chlorine-free cutting oil for the processing of medium to high-alloy steels, especially for drilling flute grinding
Form 150 C-ZF	146	>200	✗	Chlor- und zinkfreies Umformöl zum Tiefziehen, Stanzen und Kaltfließpressen von sehr schwer umformbaren Werkstoffen und deren Konservierung Chlorine- and zinc-free forming oil for deep-drawing, punching and cold extrusion of materials which are very difficult to shape and their preservation
Härteöl 29 Hardening oil 29	29	200		Hochoxidationsbeständiges Mineralölraffinat mit engem Siedebereich und niedrigem Dampfdruck zum Härten von Werkzeugen aus legierten Werkzeugstählen Highly oxidation-resistant mineral oil raffinate with narrow boiling range and low vapour pressure for the hardening of tools made from alloyed tool steel
Kaltreiniger M Cold cleaning fluid M	1,85 (20°C)	63 (PM)	✓	Für Reinigung und Entfettung von Teilen und Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen, unverdünnter Einsatz For cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use
Erosionsflüssigkeit ED 2 L Erosion fluid ED 2 L	2,3 (25°C)	105 (PM)	●	Isolier-, Kühl- und Spülmedium für die elektro-erosive Metallbearbeitung Insulating, cooling and flushing medium for electro-erosive metal processing

Metallbearbeitungsöle – wassermischbar

Metalworking oils – water miscible



ADDINOL	Mineralölanteil (%) Content of mineral oil (%)	pH-Wert (DIN 20 H ₂ O) pH value (DIN 20 H ₂ O)	Stahl Steel	Guss Cast iron	Aluminium	Buntmetall Non-ferrous metals	Produktbeschreibung Product description
							Eignung / Suitability ✓ : gut geeignet / good suitability ● : bedingt geeignet / limited suitability bei Al + Buntmetallen grundsätzlich Fleckenneigung testen / please generally test staining tendency of Al and non-ferrous metals before application
Penta-Cool WM 100	35	9,1	✓	✓	✓	●	Klassische Bohremulsion, universell einsetzbar, für alle spanenden Bearbeitungsvorgänge Classic drilling emulsion, universal application, for all cutting operations
Penta-Cool WM 440	40	9,0	✓	✓	✓	✓	Universelles Kühlschmiermittel für spanende Bearbeitungsvorgänge, auch auf automatischen Werkzeugmaschinen Universal coolant for cutting operations, also on automatic tool machines
Penta-Cool WM 650	45	9,0	✓	✓	✓	✓	Universelles Kühlschmiermittel für alle Zerspanungsarbeiten, geeignet für Kupfer und Kupferlegierungen Universal coolant for all cutting processes, suited for copper and copper alloys
Penta-Cool WM 910	45	9,9	✓	✓	✓	●	Universelles, technisch stabiles Kühlschmiermittelkonzentrat für alle spanenden Bearbeitungsvorgänge Universal coolant concentrate for all cutting operations, superior technical stability
Penta-Cool WS 250	–	ca. 9,0	✓	✓	●	●	Mineralöl- und nitritfreies, wasserlösliches Kühlschmiermittel-Konzentrat für Schleifarbeiten von Hartmetall- und Eisenwerkstoffen Mineral oil- and nitrite-free, water soluble coolant concentrate for grinding hard metal and ferrous materials
Penta-Cool WS 300	–	8,9	✓	✓	✓	✓	Universelles Kühlschmiermittel zum Schleifen aller Materialien, geeignet für leichte Zerspanungsarbeiten an Stählen und Gussmaterialien, vor allem für Hartmetall und Hartmetallwerkzeuge Universal coolant for grinding of all materials, suitable for light machining of steel and cast materials, especially for carbide and carbide tools

Für einen umfassenden Überblick informieren Sie sich in unserer Broschüre "ADDINOL Kühlschmierstoffe" und kontaktieren Sie unsere Experten der Anwendungstechnik.

A comprehensive overview is given in our brochure "ADDINOL Metalworking Coolants", our experts of Application Technology are available for questions.

Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

Lubricants for food industry



ADDINOL	DIN	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Freigaben, Spezifikationen und Empfehlungen Approvals, specifications and recommendations	Produktbeschreibung Product description
Plantfluid		bis/up to +290	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Hochtemperaturschmierstoff für die Lebensmittelindustrie zur Schmierung von Warentransportbändern und -ketten von Durchlauföfen in Großbäckereien High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries
WXA Spray		-10 +180	NSF H1 DAB, PhEur, BP, FDA	Physiologisch unbedenkliches Spray für den Einsatz in Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Papierindustrie, für Verpackungsmaschinen, Transportketten und -bänder sowie Antriebe, auch als Konservierungsmittel Physiologically harmless spray for the application in food, pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing machines, conveyor chains and belts as well as drives, also as preserving agent
Silikonspray		-50 +250	NSF H1	Universelles Gleit- und Trennmittel für Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Wasserdampf, Schwefelsäure, verdünnten Säuren und Laugen, Ausrüstungsgegenstand in der Medizin, Kosmetik- und Pharmaindustrie Universal sliding and separating agent for surfaces of plastics, rubber and metal, good resistance against salt water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, equipment in medicine, cosmetics and pharmaceuticals
Cutoil FG 15			USDA H1	Paraffinbasisches, ausraffiniertes Mineralöl für die Schmierung von Schneide- und Verpackungsmaschinen in Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie in der Verpackungsmittelherstellung allgemein Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting and packing units in food and cosmetics industry, also for general applications in the manufacturing of packing material
Antifreeze FG		bis/down to -50°C	biologisch abbaubar/biodegradable	Gefrier-, Korrosions- und Kavitationsschutz in Kühlkreisläufen und Heizsystemen, ideal für Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie Trinkwasserbehandlung Protecting agent for cooling and heating units, works against frost, corrosion and cavitation pitting, ideal for food and feed industry as well as for the treatment of drinking water

ADDINOL	NLGI	Verdicker/ Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN Klassifikation DIN Classification	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Produktbeschreibung Product description
Multiplex FD 00	00	Al-complex + weiße Fest- schmierstoffe/ white solid lubricants	synt.	GPFC00P-40	-45 +160 (kurzzeitig/short- term +200)	Schmierung von Getrieben, Wälz- und Gleitlagern in Lebens- und Futtermittelindustrie, EP Additive, NSF H1 gelistet Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and feed industry, EP additives, listed according to NSF H1
FD 1	1	Al-complex	synt.	KPHC1P-40	-40 +160 (kurzzeitig/short- term +180)	
FD 2	2	Al-complex	Weißöl white oil	K2N-20	-20 +140 (kurzzeitig/short- term +180)	
FG Grease AL 2	2	Al-complex + Festschmier- stoffe/ solid lubricants	PAO	KPFHC2P-40	-45 +160 (kurzzeitig/short- term +200)	Fett mit EP-Additiven für Gleit- und Wälzlager sowie allgemeine Anwendungen in Lebensmittelindustrie Grease with EP additives for roller and sliding bearings as well as general applications in food industry

ADDINOL	NLGI	Verdicker/ Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN Klassifikation DIN Classification	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Produktbeschreibung Product description
ADDIFLON PFPE Premium FD 2	2	PTFE	PFPE	KFK2U-40	-40 +260 (kurzzeitig/short-term +280)	Langzeitschmierung thermisch hoch belasteter Wälz- und Gleitlager in Lebensmittel- und Pharmaindustrie, chemisch und thermisch hoch stabil, NSF H1 gelistet Long-term lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high thermal and chemical stability, listed according to NSF H1
ADDISIL Extemp 23 FG	3	PTFE	Sil.	MSI3P-40	-40 +160	Weißes, physiologisch unbedenkliches Lebensmittel- und Armaturenfett, zur Schmierung und Abdichtung von Armaturen, Dichtungen, Kükenhähnen, Manschetten und Membranen in der Brauerei-, Getränke- und Pharmaindustrie, NSF H1 gelistet White, physiologically harmless food and fitting grease, for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and membranes in brewery, beverage and pharmaceutical industry, listed according to NSF H1

Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie finden Sie in unserer Spezialbroschüre für diese Anwendung.
You find all lubricants for food industry in our special brochure for this application.

Sonderprodukte Special products



ADDINOL	Spezifikationen, Freigaben und Sonstiges Specifications, approvals and further information	Produktbeschreibung Product description
Additex SW 22 SW 32 SW 46	DIN 62136-1 ISO VG 22, 32, 46 Groz-Beckert (ISO VG 22)	Mineralölbasische Spezialschmierstoffe für die Schmierung von Nadeln und Platinen an Strickmaschinen und andere Schmierstellen mit Textilkontakt, Einlauf- und Rundlauföl, auswaschbar, exzellenter Verschleißschutz Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of knitting machines and further lube points with textile contact, running-in and circulating oils, wash out easily, excellent wear protection
Weißöl White oil WX 15 WX 32 WX 68	NSF H1 (WX 15), DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 178.3620 (a)	Medizinische Weißöle für pharmazeutische, Kosmetik-, Lebensmittel- und Verpackungs- sowie chemische Industrie Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and packaging as well as chemical industry
Cutoil FG 15	USDA H1	Paraffinbasisches, ausraffiniertes Mineralöl für die Schmierung von Schneide- und Verpackungsmaschinen in Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie in der Verpackungsmittelherstellung allgemein Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting and packing units in food and cosmetics industry, also for general applications in the manufacturing of packing material
Antifreeze FG	biologisch abbaubar biodegradable	Umweltfreundliches Kühlerschutzmittel für den Gefrier-, Korrosions- und Kavitationsschutz in Kühlkreisläufen bis -50 °C, Einsatz in Nahrungs- und Futtermittelindustrie, Trinkwasserbehandlung, Solartechnik und Heizungsbau Environment-friendly cooler protecting agent against freeze, corrosion and cavitation in cooling circuits down to -50 °C, application in food and feed industry, drinking water treatment, solar technology, heating installations
Addisolv D		Aromatenarmes, isoparaffinisches Kohlenwasserstoffgemisch für die Reinigung und Entfettung von Teilen und Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen, speziell für Reinigungsanlagen der Firma Dürr Iso-paraffinic mixture of hydrocarbons poor in aromatics for the cleaning and degreasing of parts and components made of ferrous and non-ferrous metals, recommended for cleaning plants of the company Dürr
Drawing Lube 35		Mineralölfreie, weiche, wasserlösliche Ziehpaste zum Ziehen von oberflächenbehandelten, trocken vorgezogenen Stahldrähten, frei von Chlor- und Schwefelverbindungen Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for drawing surface-treated wires (after dry drawing), free of chlorine and sulphur compounds
Kaltreiniger M Cold Cleaning Fluid M		Fluid für die Reinigung und Entfettung von Teilen und Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen, unverdünnter Einsatz Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted use

Sprays Sprays


ADDINOL

 Grundstoff
Basic substance

 Einsatztemperatur
Application
temperature
(°C)

 Spezifikationen, Empfehlungen und
Sonstiges
Specifications, approvals and
further information

 Produktbeschreibung
Product description

Schützen, Schmieren, Pflegen / Lubricate, maintain and protect

Korrosionsschutzspray Anti-Corrosion Spray KO 6-F	min.		V20 = 5,5 mm ² /s	Lösungsmittelhaltiges, multifunktionelles Korrosionsschutzfluid für den zeitweiligen Schutz metallischer Oberflächen, für Werkzeuge, Falzen, Schweißnähte, wasserverdrängend, gutes Kriechvermögen Solvent-containing, multi-functional anti-corrosion fluid for the temporary protection of metallic surfaces, for tools, rabbets and welds, water-displacing, good penetrating properties
Kriechöl Spray Creep oil spray	min.		V20 = 3,0 mm ² /s	Wasserverdrängendes Korrosionsschutzfluid für metallische Oberflächen, für Spalten, Schweißnähte, Werkzeuge und Heimwerkerbedarf Water displacing anti-corrosion fluid for metallic surfaces, for chinks and welds, tools as well as do-it- yourself equipment
Waffenöl W18 Spray Weapon oil W18 spray	synt. + Ester	-54 +150	Bundeswehr TL 9150-0078 (BW- Code OY 1045); NATO-Code S-761 V40 = 17,6 mm ² /s	Für die Schmierung, Konservierung und Reinigung von Waffensystemen For the lubrication, preservation and cleaning of weapon systems
Feinmechaniköl Spray XF 12 Precision mechanics oil spray XF 12	min.		V40 = 12 mm ² /s	Spezialöl zur Schmierung feinmechanischer Geräte (Nähmaschinen, Fahrräder, industrielle Meßgeräte usw.) Special oil for the lubrication of precision devices (sewing machines, bicycles, industrial measuring tools etc)
Multifunktionsspray Multifunctional spray	min. + Fettsäureester/ oleic acid ester + Graph.	-40 +90		Vielseitiges Hilfsmittel für Industrie, Fahrzeuge und Haushalt, schmiert alle mechanischen Bauteile, universell einsetzbar Versatile aid for industry, vehicles and household, lubricates all mechanical components, universal application
Batteriepolenschutzspray Pole protection spray	min. + organisches Lösemittel/ organic solvent			Für Batteriepole, Anschlussklemmen, Batteriehalter und Masseanschlüsse, schützt vor Korrosion, Kriechströmen und Spannungsverlusten, erhöht Lebensdauer der Batterie For battery poles, terminals, battery holder and grounds, protects against corrosion, leakage currents and power loss, prolongs lifetime of battery

Kettenschmiermittel / Chain lubricants

Kettenhaft-Spray Chain adhesive spray	semi-synt.	-30 +130	V40 = 680 mm ² /s	Für extreme Bedingungen und hohe Schleuderkräfte, z.B. schnelllaufende Industrie- und Motorradketten For extreme conditions and high centrifugal forces, e.g. fast running chains in industrial applications or at bikes
Chain Lube XHT 250 Spray XHT 3000 Spray	gesättigte Ester saturated ester	bis/up to +250	V40 = 260 mm ² /s V40 = 3200 mm ² /s	Hochtemperaturöle für die Schmierung von thermisch hoch belasteten Förder- und Antriebsketten oder Gleitpaarungen in Hochtemperaturanwendungen, geeignet in Textilindustrie, Lackierbetrieben, Glas- und Isolierstoffherstellung High-temperature oils for the lubrication of conveyor and driving chains exposed to heavy thermal loads as well as sliding pairings in high-temperature applications, suited for varnish lines, textile industry, manufacturing of glass and insulating material

ADDINOL®	Grundstoff Basic substance	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Spezifikationen, Empfehlungen und Sonstiges Specifications, approvals and further information	Produktbeschreibung Product description
Sonderanwendungen / Special applications				
Elektrokontaktspray Electro-contact spray	min. + org. Lösemittel/ org. solvent			Silikon- und chlorfreies Spray zur Reinigung und Pflege elektrischer Kontakte und Bauteile, löst Fette, Öle und feuchten Schmutz Silicone- and chlorine-free spray for cleaning and maintaining electrical contacts and components, dissolves greases, oils and damp dirt
Schweißtrennspray Welding protection spray	Silikonfreies Trennmittel/ Silicone-free release agent			Für Schweißarbeiten, ideal für niedrig bis hoch legierte Stähle und Aluminium For welding operations, ideal for low- to high-alloy steels and aluminium
Silikonspray Silicone Spray	Sil.	-50 +250	NSF H1	Universelles Gleit- und Trennmittel für Kunststoff-, Gummi- und Metalloberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Wasserdampf, Schwefelsäure, verdünnten Säuren und Laugen, Einsatz in Fahrzeugbau, Elektroindustrie, Maschinenbau, Glasindustrie usw. Universal sliding and separating agent for surfaces of plastics, rubber and metal, good resistance against salt water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, application in vehicle construction, electrical industry, general engineering, glass manufacturing etc.
PTFE Gleitlackspray PTFE Lubricating varnish spray	PTFE	-70 +250		Physiologisch unbedenkliches Gleit- und Trennmittel, für Türangeln, Schlösser, Laufschielen, Förderbänder, Dichtungen, Kabel, Seile usw., chemisch beständig, universell einsetzbar Physiologically harmless universal sliding and release agent, for door hinges, locks, sliding rails, conveyor belts, sealings, cables, ropes and much more, chemically resistant, universal application

Reiniger / Cleaning agents				
Universalreinigerspray Universal cleaning spray	Kohlenwasserstoff- gemisch/mixture of hydrocarbons			Spray zur Reinigung und Pflege aller Werkstoffoberflächen in Industrie, Werkstatt, Haus und Hobby, Entfettung und Lösung von Rückständen an bewegten Teilen Spray for cleaning and maintenance of all metal surfaces in industry, workshop, household and hobby, degreasing effect, solves residues on moving parts

Physiologisch unbedenklich / Physiologically harmless				
WXA Spray	Weißöl/White oil	-10 +180	NSF H1 DAB, PhEur, BP, FDA	Physiologisch unbedenkliches Spray für den Einsatz in Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Papierindustrie, für Verpackungsmaschinen, Transportketten und -bänder sowie Antriebe, auch als Konservierungsmittel Physiologically harmless spray for the application in food, pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing machines, conveyor chains and belts as well as drives, also as preserving agent
Kettenöl 460 FG Spray Chain oil 460 FG spray	PAO	-20 +250	NSF H1 FDA 21 CFR 178.3570	Spezialöl zur Schmierung von Hochtemperaturketten, geeignet für Anwendungen in Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie Special oil for the lubrication of high-temperature chains, suited for applications in food, cosmetics and pharmaceutical industry

ADDINOL	Grundstoff Basic substance	Einsatztemperatur Application temperature (°C)	Spezifikationen, Empfehlungen und Sonstiges Specifications, approvals and further information	Produktbeschreibung Product description
Fette und Pasten / Greases and pastes				
TSM 400 Spray	min. + MoS ₂	-35 +450 (bei eingeschränktem Luftzutritt/at reduced air access up to +630)		Dunkle Montage- und Mehrzweckpaste mit hoher Druckbeständigkeit, vielseitig einsetzbar, für Einlaufschmierung, Kaltverformung, heiße Schraubverbindungen, schwer zugängliche Reibstellen usw. Dark assembly and multi-purpose paste with high pressure resistance, versatile usage, for running-in lubrication, cold-forming, hot screw connections, friction points difficult to access and so on
Anti-Seize Spray GAL	semi-synth. Li	-40 +1200		Teilsynthetische Hochtemperatur-Montagepaste bewährt im allgemeinen Maschinenbau, Stahlwerken, chemischer Industrie, Papierverarbeitung, Kraftwerken, Bergbau etc., auch als Dichtungs- und Korrosionsschutzmittel einsetzbar Semi-synthetic high-temperature assembly paste fit for general engineering, steelworks, chemical industry, paper processing, power plants, mining etc., can also be used for sealing and corrosion protection
Addiflon PTFE Fluid Spray	synt. + PTFE	-20 +150		Mehrzweckpaste, Schmierung gleitender Maschinenelemente aus Metall, Kunststoff und Keramik, besonders geeignet für hoch druckbelastete Druck- und Führungsplatten an Teleskopauslegern Multi-purpose paste, lubrication of sliding machine components made of metal, plastics and ceramics, for heavy loaded pressure and guide plates of telescopic booms
Sprühfett W Grease Spray W	min.	-25 +300		Sehr wasser- und hitzebeständiges Hochleistungs-Schmierfett, für offene Getriebe, Winden, Schrauben, Wälz- und Gleitlager sowie Schnecken in Unterwassergeräten und ähnlichen Anwendungsfällen Highly water and heat resistant high-performance grease, for open gears, winches, screws, roller and sliding bearings as well as worm gears in underwater equipment and similar applications

Transformatoröle Transformer oils



ADDINOL	V40 (mm ² /s)	Spezifikationen Specifications	Produktbeschreibung Product description
Transformatoröl Transformer oil TRF-GNX	7,6	DIN EN 60296 VDE 0370-1 IEC 60296	Naphthenbasisches Transformatoröl, Isolier- und Kühlflüssigkeit, mit Alterungsschutz, für den Einsatz in Transformatoren, Drosseln, Wandlern, Schaltern und ähnlichen Hochspannungsgeräten Naphthene-basic transformer oil, insulating and cooling fluid, contains anti-ageing additive, for the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices
Transformatoröl Transformer oil TRF-HX	11	DIN EN 60296 VDE 0370-1 Klasse A IEC 60296	Hydrierte, paraffinbasierte Isolier- und Kühlflüssigkeit mit Alterungsschutz für den Einsatz in Transformatoren, Drosseln, Wandlern, Schaltern und ähnlichen Hochspannungsgeräten, besonders für hohe thermische Belastungen Hydrogenated, paraffin based insulating and cooling fluid with anti-ageing additive, for the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices, especially for high thermal loads

Turbinenöle Turbine oils



ADDINOL	ISO VG	DIN	Spezifikationen Specifications	Produktbeschreibung Product description
Turbinenöl Turbine oil TL 32 TL 46 TL 68	32 46 68	51515-1 (TD)	Siemens; Alstom Power; Voith Turbo	Turbinenöle mit gutem Korrosionsschutz- und Wasserabscheideverhalten für Dampf-, Gas- und Wasserturbinen bei normalen thermischen Belastungen Turbine oils with good anti-corrosion behaviour and water separation ability for gas, water and steam turbines at normal thermal loads
Turbinenöl Turbine oil TP 46	46	51515-1 (TD/TDP)	Siemens TLV 90 1304/01; Alstom HTGD 90117; Voith Turbo	Turbinenöl mit verbesserten Verschleißschutzeigenschaften, vorzugsweise für Wasser-, Gas- und Dampfturbinen bei normaler thermischer Belastung, für Dampf-Getriebe-Motoren Turbine oil with improved wear protection properties, preferably for the application in steam, water and gas turbines at normal thermal loads, for steam gear engines
Turbine Oil MT 32 MT 46 MT 68	32 46 68	51515-2 (TG/TGP)	MT 46: MAN Diesel & Turbo, Siemens AG, Siemens Turbomachinery Equipment GmbH, Max Watt	Für Gas- und Dampfturbinen sowie Turboverdichter, ausgezeichnete thermisch-oxidative Stabilität, für hohe Anforderungen und Belastungen, einsetzbar in Gasturbinen mit und ohne Getriebe, Getriebekompressoren, Dampf- sowie Wasserturbinen For gas and steam turbines as well as turbo compressors, excellent thermal-oxidative stability, for high requirements and loads, useable in gas turbines with or without gears, gear compressors, steam as well as water turbines
Turbine Oil CA		51515-2 (TG/TGP)	Siemens Turbomachinery Equipment GmbH	Speziell für Chlorgaskompressoren in der chemischen Industrie, z.B. bei der PVC-Herstellung; auf Basis hochwertiger HC-Grundöle und zinkfreier Additivkombination mit Chlorfängerfunktion; hervorragend geeignet für Gas-, Dampf- und Wasserturbinen Especially for chlorine gas compressors in chemical industry, for example in PVC production; based on high quality HC base oils and zinc-free additive combination with chlorine scavenger function; excellent for gas, steam and water turbines



Vakuumpumpenöle

Vacuum pump oils

ADDINOL	V40 (mm ² /s)	ISO	Produktbeschreibung Product description
Vakuumpumpenöl Vacuum pump oil XVR 110	95	6743-3 (DVC)	Eng geschnittenes Mineralölraffinat mit niedrigem Dampfdruck für Rotationspumpen, Vakuumpverdichter, Sperr- und Drehschieberpumpen usw. Mineral oil raffinate of narrow boiling range with low vapour pressure for rotary and vane piston pumps, vacuum compressors etc.

Verdichteröle

Compressor oils



ADDINOL	DIN	Spezifikationen und Freigaben Specifications and approvals	Produktbeschreibung Product description
Verdichteröl Compressor oil V 100 ... V 220	51506 (VB) 51517-1 (C) V 150: 51506 (VC)		Paraffinbasierte, alterungsbeständige Mineralölraffinate ohne Zusätze für Nieder- und Mitteldruckkolbenverdichter sowie Zellenverdichter Paraffin based, ageing resistant mineral oil raffinates without additives for low and medium pressure piston compressors as well as cell compressors
Verdichteröl Compressor oil VL 150, VL 320	51506 (VBL) VL 150: 51506 (VCL)	VL 150: SAE 40, API CC	Alterungsbeständige Mineralölraffinate mit aschehaltigen Zusätzen für erhöhten Verschleißschutz, für Nieder-, Mittel- und Hochdruckkolbenverdichter Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-containing additives for increased wear protection, for compressors operating at low, medium or high pressures
Verdichteröl Compressor oil VDL 46 ... VDL 150	51506	VDL 46, 68: ATMOS Chrast VDL 46, 100, 150: TÜV Essen VDL 100, 150: LMF	Alterungsbeständige Mineralölraffinate mit aschefreien Zusätzen, Verdichtungsendtemperatur bis +220 °C, VDL 46, 68: v.a. für Schrauben- und Rotationsverdichter, VDL 100, 150: für hoch belastete Kolbenverdichter Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-free additives, compression end temperatures up to +220 °C, VDL 46, 68: in particular for screw-type and rotary compressors, VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors
Verdichteröl Compressor oil VDL 32 S VDL 46 S VDL 68 S	51506	ATMOS Chrast	Vollsynthetische Verdichteröle speziell für Schraubenkompressoren und Vielzellenverdichter, Verdichtungsendtemperaturen bis +220 °C Fully synthetic compressor oils especially for screw-type compressors and rotary vane compressors, compressor end temperatures up to +220 °C
Melkmaschinenöl Milking machine oil		ISO VG 68	Hochwertiges mineralölbasisches Fluid für Ganzjahreseinsatz in modernen Melkmaschinen-Vakuumpumpen, Farbe: rot Mineral oil based fluid of high quality for all-season application in modern vacuum pumps of milking machines, colour: red

Wärmeträgeröle Heat transfer oils



ADDINOL	DIN ISO	V40 (mm ² /s)	Vorlauftemperaturen bis (°C) Flow temperatures up to (°C)	Produktbeschreibung Product description
Wärmeträgeröl Heat transfer oil XW 15	6743-12 QB	22,5	+300 (kurzzeitig/short-term +320)	Vollsynthetisches Wärmeträgeröl für den Einsatz in Heiz- und kombinierten Heizkühlssystemen, für schonendes und sicheres Erhitzen empfindlicher und gefährlicher Stoffe, vor allem für offene drucklose Druckanlagen geeignet, sehr gutes VT-Verhalten für ökonomischen Einsatz, ausgezeichnete Reinigungswirkung, Brückner Freigabe Fully synthetic heat-transfer oil for the application in heating and combined heating-cooling systems, for careful and safe heating of sensitive and dangerous substances, highly suited for open, pressureless plant types, excellent VT-behaviour for economical use, excellent cleaning properties, approved by Brückner
Wärmeträgeröl Heat transfer oil XW 15 HT	5743-12 QD	16,5	+350	Synthetische Wärmeträgerflüssigkeit für den Einsatz in Heiz- und kombinierten Heizkühlssystemen mit Zwangsumlauf, für schonendes und sicheres Erhitzen empfindlicher und gefährlicher Stoffe, weiter Temperaturbereich, unterstützt höchste Sauberkeit des Systems Synthetic heat-transfer fluid for the application in heating and combined heating-cooling systems with forced circulation, for careful and safe heating of sensitive and dangerous substances, wide temperature range, supports highest system cleanliness
Wärmeträgeröl Heat transfer oil XW 30 M 250	6743-12 QB	29	+310	Wärmeträgeröl auf Mineralölbasis für Heiz- und kombinierte Heizkühlssysteme, für schonendes und sicheres Erhitzen empfindlicher und gefährlicher Stoffe, gut für offene drucklose Anlagen geeignet Heat transfer oil based on mineral oil for heating and combined heating-cooling systems, sensitive and dangerous substances are heated carefully and safely, fit for open, pressure-less plant types

Zylinderöle Cylinder oils



ADDINOL	ISO VG	DIN	Dampftemperaturen bis (°C) Steam temperatures up to (°C)	Produktbeschreibung Product description
Zylinderöl Cylinder oil Z 1000 Z 1500	1000 1500	51510 (ZB) 51510 (ZD)	+325 +380	Hochviskose Mineralöle für den Einsatz in Dampfmaschinen mit gutem Haft- und Schmiervermögen, thermisch hoch stabil High-viscosity mineral oils for the application in steam engines with good adhesive strength and lubricity, high thermal stability

Schmierfette

Lubricating greases



ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Universalfette / Universal greases						
EP Mehrbereichsfett EP Multi-grade grease LM 1 EP LM 2 EP LM 3 EP	1 2 3	Li Li Li	min. min. min.	KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30	-30 +130 (kurzzeitig/ short-term +140)	Longlife-Fett für Industrie und Bauwirtschaft, milde EP-Legierung für Wälz- und Gleitlager unter erhöhten Belastungen, auch geeignet für Kfz-Radlager Long-term grease for industry and construction, mild EP addition for roller and sliding bearings exposed to increased loads, also fit for wheel bearings of vehicles LM 2 EP: entspricht/meets: MAN 283 Li-P2, MB 267.0
Mehrbereichsfett Multi-grade grease CS 1 EP	1-2	Ca-complex	min.	KP1-2N-30	-30 +140 (mit Nachschmierung/ with relubrication +180)	Fette mit hoher Wasserbeständigkeit (auch bei direkter Einwirkung von Prozesswasser) v.a. für Zentralschmieranlagen im Berg- und Stahlbau, einsetzbar als Universalfette für die Kfz-Schmierung, CS 1 EP besonders geeignet für Arbeitswalzen unter Hochtemperaturbedingungen (Walzwerke, Papierindustrie, Hochöfen) Mineral oil based grease with excellent water resistance (also during direct exposure to process water) in particular for mining and steel industry, can be used as universal grease for the lubrication of vehicles, CS 1 EP highly suited for work rolls under high-temperature conditions (rolling mills, paper industry, furnaces)
CS 2 EP	2	Ca-complex	min.	KP2N-20	-25 +140	
Mehrzweckfett Multi-purpose grease L 2	2	Li	min.	K2K-30	-30 +120 (kurzzeitig/ short-term+130)	Für die Schmierung und Abdichtung von Wälz- und Gleitlagern, Mehrzweckfett für alle Industriebereiche, Universalfett für die Kfz-Schmierung, L 2 G mit Festschmierstoff (Graphit) für bessere Notlauf Eigenschaften For the lubrication and sealing of roller and sliding bearings, multi-purpose grease for all industries, universal grease for the use in commercial vehicles, L 2 G contains solid lubricant (graphite) for improved emergency lubricating properties L 2: entspricht/meets: MB 267.0
L 2 G	2	Li + Festschmierstoff/ solid lubricant Graph.	min.	KF2K-30	-30 +120 (kurzzeitig/ short-term+130)	
L 3	3	Li	min.	K3K-30	-30 +120	
Mehrzweckfett Multi-purpose grease L 2 MO	2	Li + Festschmierstoffe/ solid lubricants MoS ₂ + Graph.	min.	KPF2K-30	-30 +130 (kurzzeitig/ short-term +140)	Für die Schmierung von Gleitlagerungen im Mischreibungsgebiet, für hohe Belastungen und niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Universalfett für die Kfz-Schmierung, alterungsbeständig, schützt vor Korrosion For the lubrication of sliding bearings with mixed friction conditions, for high loads and low to medium speeds, universal grease for the lubrication of commercial vehicles, ageing resistant, protects against corrosion
Hightemp EK 2	2	Li-complex	min.	KP2P-30	-30 +150 (kurzzeitig/ short-term +200)	Für die Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagerungen, besonders empfohlen für Radlager-schmierung For the lubrication of heavy pressure loaded roller and sliding bearings, particularly recommended for wheel bearings entspricht/meets: MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo STD 1277,18/1277,2
Grease EP 2 G	2	Li + Graph.	semi-synt.	KPF2N-30	-30 +140 (kurzzeitig/ short-term +150)	Langzeitfett für hohe Belastungen und Temperaturen, wasserbeständig, für Kfz und Industrie, Einsatz an Gleitlagerungen, Führungen, Spindeln usw. Long-term grease for high loads and temperatures, water resistant, for vehicles and industry, usage at sliding bearings, guides, shafts and so on
Grease CA 3	3	Ca	min.	M3C-30	-30 +60	Abschmierfett, u.a. für Landwirtschaft, ausgezeichnete Stabilität gegenüber Wasser, sehr gut haftend, zuverlässiger Korrosionsschutz Lubricating grease, among others for agriculture, excellent stability towards water, very good adhesion, reliable corrosion protection

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Fließfette / Fluid greases						
Fließfett Liquid grease SGA 600	0	Na	min.	GÖF-20	-20 +80	Schmierung normal belasteter Getriebe sowie geschlossener Wälz- und Gleitlager Lubrication of gears exposed to normal loads as well as closed roller and sliding bearings
Addilith EP 0	0	Li	min.	GPÖK-40	-40 +120 (kurzzeitig/ short-term +180)	EP-legiertes Fett für hoch druckbelastete Wälz- und Gleitlager, auch für Schneckengetriebe geeignet, Vielzweckfett für Lkw, Bau- und Landmaschinen EP-additivated grease for highly pressure loaded roller and sliding bearings, suited also for worm gears, multi-purpose grease for trucks as well as machines in agriculture and forestry
Haftschmierstoff Adhesive lubricant ÖG 0	0	Al-complex + Festschmierstoff/solid lubricant Graph.	min.	OGPFÖS-20	-20 +200 (kurzzeitig/ short-term +250)	EP-legiertes Fett insbesondere für große, offene Zahngetriebe (z.B. Zementrohrmühlen), bewährt in Windkraftanlagen, sprühbar Grease with EP additives especially for large open tooth gears (e.g. cement tube mills), tried and tested in wind power plants, sprayable
Combiplex ÖG 0-2500	0	Al-complex + Festschmierstoff/solid lubricant Graph.	semi-synt.	OGPFÖS-20	-20 +200 (kurzzeitig/ short-term +250)	Für große, offene Zahngetriebe in Zementrohrmühlen und -öfen, Krananlagen und schweren Baumaschinen, bevorzugt für automatische Sprühschmierung an Zahnrädern, -kränzen und -stangen unter hohen Druck- und Temperaturbelastungen, ausgezeichnete Notlaufeigenschaften, sehr haftfähig For large, open toothed gears in cement tube mills and furnaces, crane systems and heavy construction machinery, preferred for automatic spray lubrication at gear wheels, rings and shafts under high pressure and temperature loads, excellent emergency lubrication properties, highly adhesive
Combiplex ÖG 05	0-1	Li-/Ca-complex	min.	KPGÖG0-1N-30	-30 +140 (kurzzeitig/ short-term +180)	Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager sowie mittlere bis große Antriebe, auch für Zahnkranantriebe geeignet, hohes Lasttragevermögen, sehr gute Notlaufeigenschaften, hervorragende Wasserbeständigkeit For highly loaded roller and sliding bearings as well as medium to large drives, also fit for girth gears, high load-carrying capacity, excellent emergency lubricating properties, outstanding water resistance
Fließfett Liquid grease SGR 4-00-9P	00	Li	min.	GPÖÖK-30	-30 +120	Mehrzweckfett für Industriegetriebe (Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe) unter normalen und erschwerten Bedingungen, Wälz- und Gleitlager Multi-purpose grease for industrial gears (bevel, spur and worm gears) under normal and difficult conditions, roller and sliding bearings
Fließfett Liquid grease PG-00	00	Li	PG	GPPGÖÖK-40	-40 +120	Für hoch belastete Stirnrad- und Schneckengetriebe bei tiefen Temperaturen, auch für offene senkrechte Getriebe und hoch belastete Gleitlager Synthetic oil for the lubrication of heavy loaded spur and worm gears at low temperatures, also for open vertical shafts and sliding gears exposed to high loads
Fließfett Liquid grease LIC 000	00/ 000	Li	min.	GP00/000K-50	-50 +120	EP-legiertes Fett für Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen Grease with EP additives for central lubrication systems of commercial vehicles entspricht/meets: MB 264.0, MB DBL 6833.00, MAN 283 Li-P00

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Hochtemperaturfette / High-temperature greases						
Hightemp XFT 2	1-2	org.	synt.	KPHC1-2R-30	-30 +180 (kurzzeitig/ short-term +200)	Für Gleit- und Wälzlager bei hohen Temperaturen, z.B. an Ofenanlagen, Drehrohröfen, Heißwindventilatoren, Absperrschiebern, Kühlbetтанlagen u.ä. For sliding and roller bearings at high temperatures, e.g. for oven devices, rotary tube kilns, hot-blast fans, gate valves, cooling bed devices and similar
Addiflon OXS 400	3	PTFE	Sil.	MFSI3S-30	-30 +200	Thermisch stabiles Spezialfett, physiologisch unbedenkliches Sicherheitsgleitmittel für sauerstoffführende Anlagen, Freigabe BAM (Bundesamt für Materialprüfung) Thermally stable special grease, physiologically harmless safety sliding agent for oxygenated equipment, approval BAM (Federal Institute for Materials Testing)

Tieftemperaturfette / Low-temperature greases						
Arctic Grease XP 2	2	Ca	min.	K2G-50	-50 +100	Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei niedrigen Temperaturen, u.a. Einsatz in Kühlhäusern, Ventilspindeln unter arktischen Bedingungen Lubrication of sliding and roller bearings at low temperatures, fit for the application in cold storage depots, valve stems under arctic conditions
Longlife Grease HS 2	2	Li-complex	synt.	KPHC2N-60	-60 +140	Schmierung hoch druckbelasteter Wälz- und Gleitlager, insbesondere in Kühlhäusern, ideal für Zentralschmieranlagen Lubrication of highly pressure-loaded roller and sliding bearings, especially in cold-storage depots, ideal for central lubrication systems
Multiplex XMK 2	2	Li-Ca	PAO	KHC2N-50	-50 +140	Schmierung von Konstruktionselementen der Werkstoffpaarung Metall/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff, ideal für Kabel in Schutzschläuchen, in Führungen, auf Schienen etc., bewährt an Kfz-Bauteilen Lubrication of construction elements of material pairings metal/plastics, plastics/plastics, ideal for cables in protective sleeves, in guides and at rails, tried and tested at vehicle components entspricht/meets: VW-TL 778 A
Addisil Extemp 2	2	Li	Sil.	KSI2R-50	-50 +180	Langzeit- und Dauerschmierung von Werkstoffpaarungen wie Stahl/Bronze, Aluminium, Chrom und Kunststoff, bei allen Temperaturen und leichter bis mittlerer Belastung Long-term and permanent lubrication of material combinations such as steel/bronze, aluminium, chrome and plastics, at all temperatures and minor to medium loads

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Spezialanwendungen / Special applications						
Wear Protect HTP 2	2	Li-Ca	min.	KP2K-20	-20 +120	Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager unter hohen, stoßartigen Druckbelastungen, insbesondere Einsatz im Bergbau/Tagebau, Schiffen und Bohrseln sowie Schreitbaggern Long-term grease for roller and sliding bearings exposed to high and impact loads, in particular application in mining/open-cast mining, ships and oil platforms as well as walking excavators
Wear Protect HTP 2 MO	2	Li + Festschmierstoff/ solid lubricant MoS ₂	min.	KPF2K-30	-30 +130 (kurzzeitig/ short-term +140)	Schmierung hoch druckbelasteter Wälz- und Gleitlager unter hohen bis sehr hohen bzw. stoßartigen Druckbelastungen und oszillierenden Bewegungen, Einsatz unter der Einwirkung von Staub und Feuchtigkeit (z.B. Bau- und Landmaschinen) sowie bei Wasseranfall Lubrication of roller and sliding bearings under high/very high and/or impact loads or at oscillatory movements, usage under the impact of dust and humidity (e.g. construction and agricultural machinery) as well as exposure to water
Longlife Grease HP 1 HP 2	1 2	Li Li-Ca	min. min.	KP1N-30 KP2N-20	-30 +140 -25 +140 (bei ständiger Nachschmie- rung/at constant relubrication +160)	Langzeitfette, insbesondere bei hohen Belastungen sowie extremen Umgebungseinflüssen (starker Wasseranfall) Long-term grease, in particular for heavy loads as well as extreme environmental influences (large amounts of water)
Longlife Grease KP 2 K-SEB	2	Li	min.	KP2K-30	-30 +130 (kurzzeitig/ short-term +160)	Langzeitfett mit hohem Lasttragevermögen, ausgezeichnetem Korrosionsschutzverhalten und erweitertem Temperaturbereich, Einsatz vor allem in Warm- und Kaltwalzwerken, sehr wasserbeständig Long-term grease with high load-carrying capacity, excellent corrosion protection and wide temperature range, application mainly in hot and cold rolling mills, outstanding water resistance entspricht/meets: SEB 181253 VDEh
Kontaktfett Contact grease EL-K3	3	Ca	min.	M3E-30	-30 +80	Schützt vor Korrosion und Verschleiß an kupferhaltigen Kontaktwerkstoffen, ideal für feuchte Umgebung Protects against corrosion and wear on copper containing contact materials, ideal for humid environment
Korrosions- schutzfett Anti-corrosion grease SW 2	1-2	Ca	min.	KP1-2E-25	-25 +80	Für offene Getriebe, Winden, Gleit- und Wälzlager, insbesondere zum Korrosionsschutz von gleitenden Teilen bei Einwirkung durch aggressive Wässer (Salzwasser, Laugen) und Gase, geeignet für Schnecken in Unterwassergeräten For open gears, winches, sliding and roller bearings, in particular for corrosion protection of sliding parts exposed to aggressive water (salt-water, alkaline solutions) and gases, suited for the lubrication of worm gears in under-water devices
Eco Grease A 2-500	2	Li-/Ca-complex	min.	GOGM2N-20	-20 +140 (kurzzeitig/ short-term +150)	Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern unter extremen Bedingungen in automotiven und industriellen Anwendungen, zuverlässiger Verschleißschutz und extrem hohes Lasttragevermögen, sehr wasserbeständig Long-term lubrication of roller and sliding bearings under extreme conditions in automotive and industrial applications, reliable wear protection and superior load bearing capacity, highly water resistant

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Eco Grease PD 2-120 PD 2-400	2 2	Li Li-complex	min. synt.	KP2N-35 KPHC2R-35	-35 +140 -38 +180	Mit Surftec-Technologie, Langzeitschmierung für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, PD-Effekt für Schutz und Wiedereinglättung von vorgeschädigten Reiboberflächen, getestet und einsetzbar in Anlagen von SKF (Lincoln, Willy Vogel) und Bijur Delimon With Surftec-technology, long-term lubrication for heavy loaded roller and sliding bearings, PD-effect in order to protect or re-smooth pre-damaged friction surfaces, tested in and fit for plants of SKF (Lincoln, Willy Vogel) and Bijur Delimon
Granule Grease 2 Plus	2	Li-Ca	min.	KP2N-20	-25 +150 (bei ständiger Nachschmie- rung/at constant relubrication +165)	Für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern unter hohen und stoßartigen Belastungen, ideal z.B. für Kollerlager in Holzpelletpressen, auch bei starkem Wasseranfall stabil For the long-term lubrication of roller and sliding bearings under high and impact loads, ideal for bearings in wood pelleting machines, stable also under the impact of water
Granule Grease LCS 2	2	Li-Ca	semi-synt.	KPF2N-20	-20 bis +150 (kurzzeitig/ short-term +165)	Spezialfett für Kollerlager in Holzpelletpressen, Langzeitschmierung auch unter hohen Temperaturen und bei Feuchtigkeit, ideal für hohe stoßartige Belastungen, geeignet für Zentralschmieranlagen Special grease for bearings in wood pellet mills, long-term lubrication even under high temperatures and moisture, ideal for high impact loads, suitable for central lubrication systems
Granule Grease HT 2	1-2	Li-complex	min.	KP1-2P-10	-15 +160 (bei ständiger Nachschmie- rung/at constant relubrication +220)	Langzeitschmierung von hoch druck- und stoßbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen, bevorzugt für Kollerlager in Pelletpressen, sehr wasserbeständig Long-term lubrication of heavy loaded roller and sliding bearings exposed to high pressures and impact loads and increased bearing temperatures, preferred for bearings in pelleting machines, highly water resistant
Wear Protect SDE 2	2	Ca	semi-synt.	KP2K-30	-30 +120	Hochlastfett mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Wasser, Feuchtigkeit und Salzwasser, hohes Druckaufnahmevermögen, außerordentliche Haftfähigkeit, für Lager und Getriebe unter hoher und stoßartiger Druckbelastung, Langzeitschmierung von Maschinen und Geräten in Land-, Bau- und Forstwirtschaft Grease for high loads with excellent resistance towards water, moisture and salt water, high pressure resistance, extraordinary adhesiveness, for gears and bearings under high and impact loads, long-term lubrication of machinery and equipment in agriculture, forestry and construction
Hightemp HF 2	2-3	Spezial/Special	PFPE synt.	KFKHC2-3S-20	-20 +200	Hochtemperaturfett für die Langzeitschmierung von langsam laufenden Wälz- und Gleitlagern, Gleitschienen und Reibpaarungen mit hohem Verschleißpotential, hoch beständig gegen Wasser, Säuren und Alkalien High-temperature grease for the long-term lubrication of roller and sliding bearings at low speed, for guide rails and friction pairings highly prone to wear, outstanding resistance towards water, acids and alkali
Longlife Grease MG 2	2	Li-complex + Festschmierstoffe/ solid lubricants Graph. + MoS ₂	semi-synt.	KPF2N-25	-25 +150 (kurzzeitig/ short-term +180)	Mit EP-Additiven für hohe Belastungen, ideal für langsam laufende, hoch belastete Gleitlager, Führungen, Spindeln u.ä., Langzeit- bzw. Lebensdauerschmierung, wasserbeständig With EP additives for high loads, ideal for slow sliding bearings, guides, spindles and the like, long-term and lifetime lubrication, water resistant
Wear Protect RS 2 RS 2 MO	2 2	Ca-complex Ca-complex + Festschmierstoff/solid lubricant MoS ₂	min. min.	KP2P-30 KPF2P-30	-30 +150 (kurzzeitig/ short-term +180)	Sichere Schmierung hoch belasteter Lager bei ungünstigen Umgebungseinflüssen wie Säuren, Laugen und Feuchtigkeit Safe lubrication of heavy loaded bearings under unfavourable conditions as for example acids, lyes and humidity

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Wear Protect RS 2 SYN	2	Polyharnstoff polyurea	synt.	KPHC2R-40	-40 +180 (kurzzeitig bei ständiger Nachschmie- rung/short-term at constant relu- brication +200)	Ideal für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei ungünstigen Einflüssen wie hohe Temperaturen, Wasseranfall, wechselnde Belastungen und hohe Geschwindigkeiten <i>Ideal for the lubrication of roller and sliding bearings at unfavourable conditions such as high temperatures, exposure to water, changing loads and high speeds</i>

Inertfette / Inert greases

Addiflon PFPE Premium XH 1 Premium XH 2	1 2	org. org.	synt. synt.	KFK1U-40 KFK2U-40	-40 +280 (ohne Luftzutritt/ without access of air +300)	PFPE-Fett für hohe Belastungen und extreme Betriebsbedingungen, z.B. hohe Temperaturen und Flächenpressungen, aggressive Chemikalien, Einsatz in Öfen, Ventilatoren, Trockenlaufkompressoren u.a. <i>PFPE-grease for heavy loads and extreme operating conditions, e.g. high temperatures and surface pressures, aggressive chemicals, application in furnaces, fans and dry-running compressors etc.</i>
Addiflon Super 2 EP	2	org.	PFPE	KPFK2U-50	-50 +260	Für die Langzeit- und Grenzschnierung thermisch hoch belasteter Gleit- und Wälzlager, z.B. Laufrollen an Förderanlagen, hohe thermische und chemische Beständigkeit <i>For the long-term and boundary lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads, e.g. rollers of conveyor systems, high thermal and chemical resistance</i>
Addiflon PFPE Premium FD 2	2	PTFE	PFPE	KFK2U-40	-40 +260 (kurzzeitig/ short-term +280)	Langzeitschnierung thermisch hoch belasteter Wälz- und Gleitlager in Lebensmittel- und Pharmaindustrie, chemisch und thermisch hoch stabil, NSF H1 gelistet <i>Long-term lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high thermal and chemical stability, listed according to NSF H1</i>

Einsatz in der Lebensmittelindustrie / Food grade greases

Multiplex FD 00	00	Al-complex + weiße Festschmierstoffe/ white solid lubricants	synt.	GPFHC00P-40	-45 +160 (kurzzeitig/ short-term +200)	Schmierung von Getrieben, Wälz- und Gleitlagern in Lebens- und Futtermittelindustrie, EP-Additive, NSF H1 gelistet <i>Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and feed industry, EP additives, listed according to NSF H1</i>
FD 1	1	Al-complex	synt.	KPHC1P-40	-40 +160 (kurzzeitig/ short-term +180)	
FD 2	2	Al-complex	Weißöl/ white oil	K2N-20	-20 +140 (kurzzeitig/ short-term +180)	
FG Grease AL 2	2	Al-complex + weiße Festschmierstoffe/ white solid lubricants	PAO	KPFHC2P-40	-45 +160 (kurzzeitig/ short-term +200)	Fett mit EP-Additiven für Gleit- und Wälzlager sowie allgemeine Anwendungen in Lebensmittelindustrie <i>Grease with EP additives for roller and sliding bearings as well as general applications in food industry</i>
Addiflon PFPE Premium FD 2	2	PTFE	PFPE	KFK2U-40	-40 +260 (kurzzeitig/ short-term +280)	Langzeitschnierung thermisch hoch belasteter Wälz- und Gleitlager in Lebensmittel- und Pharmaindustrie, chemisch und thermisch hoch stabil, NSF H1 gelistet <i>Long-term lubrication of roller and sliding bearings under high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high thermal and chemical stability, listed according to NSF H1</i>

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Addisil Extemp 23 FG	3	PTFE	Sil.	MSI3P-40	-40 +160	Weißes, physiologisch unbedenkliches Lebensmittel- und Armaturen Fett, zur Schmierung und Abdichtung von Armaturen, Dichtungen, Kühlenhähnen, Manschetten und Membranen in der Brauerei-, Getränke- und Pharmaindustrie, NSF H1 gelistet White, physiologically harmless food and fitting grease, for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and membranes in brewery, beverage and pharmaceutical industry, listed according to NSF H1

Biologisch abbaubare Fette / Biodegradable greases

Ökosynth Spurkranzfett Ecosynth Flange Grease	00/ 000	Li	synt.		-30 +80	Schmierung der Berührungsfläche Radspurkranz/ Schienenflanke sowie von Gleitflächen an Weichen, Zug- und Stoßeinrichtungen, Ökosynth Spurkranzfett G: schwarz, Ökosynth Spurkranzfett: gelb Lubrication of contact surfaces wheel flange/rail flank and sliding surfaces at switches, tension and stress installations, Ecosynth Flange Grease G: black, Ecosynth Flange Grease: yellow
Ökosynth Spurkranzfett G Ecosynth Flange Grease G	000	Ca + Festschmierstoff/solid lubricant Graph.	synt.	MFE000E-30	-30 +80	Freigabe/approved by: REBS
Ökoplus Ecoplus CA 2	2	Ca	org.	KE2E-20	-20 +80 (kurzzeitig/ short-term +110)	Schmierung von Gleit- und Wälzlagern sowie Gleitflächen, hervorragend geeignet als Abschmierfett in der Bau-, Forst- und Landwirtschaft, im industriellen und kommunalen Bereich Lubrication of roller and sliding bearings and sliding surfaces, ideal for lubrication in construction, forestry and agriculture, industrial and municipal sectors
Ökosynth Super 2 Ecosynth Super 2	2	Li-/Ca-complex + helle Festschmierstoffe/ light-coloured solid lubricants	synt.	KPFE2K-30	-30 +120	Hochdruck-Mehrzweckfett für Spurkränze, Schienen, Führungen, einsetzbar in Bau-, Werkzeug- und Papier- maschinen, Textilindustrie, feinmechanischen Geräten uvm. High-pressure multi-purpose grease for flanges, rails and guidances, useable in construction, textile and paper indus- try, tool machinery, precision mechanics and many more

Pasten / Pastes

Addiflon PTFE White 1 Paste	1	PTFE + Festschmierstoff/solid lubricant	synt.	MLE1N-40	-40 +140	Weißes, haftfeste Mehrzweckpaste für gleitende Maschinenkomponenten aus Metall, Kunststoff und Keramik, ideal für tiefe Temperaturen und schwierige Förderverhältnisse, auch für Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie geeignet White, adhesive multi-purpose paste for sliding machine components of metal, plastics and ceramics, ideal for low temperatures and difficult conveying conditions, also suited for food and beverage industry
Anti-Seize Paste GAL Spray: Anti-Seize Spray GAL	1	Li + Nichteisenmetalle/ non-ferrous metals	semi-synt.	MLPF1U-20	-20 +1200	Schrauben-, Montage- und Trennmittel für hohe Temperaturen, sichert Trenn- und Gleitwirkung, Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, Stahl- und Walzwerken, che- mischer Industrie, Kraftwerken, Energieanlagen, Bergbau u.a., nicht zur Schmierung von Wälzlagern geeignet, auch als Dichtungs- und Korrosionsschutzmittel anwendbar Screw, fitting and release agent for high temperatures, ensures separating and sliding effect, application in general machine construction, steel works and rolling mills, chemical industry, power plants, mining industry and more, not suited for lubrication of roller bearings, can also be applied as sealant and anti-corrosion agent

ADDINOL	NLGI	Verdicker/Seifenbasis Thickener/soap	Basis Base oil	DIN	Temp.bereich (°C) Temp. range (°C)	Produktbeschreibung Product description
Meißelpaste Chisel Paste	2	Al-complex + Metallpulver/metal powder	min.	MF2U-20	-20 +1100	Hochtemperaturpaste zur Verhinderung von Kaltverschweißen, Klemmen und Verschleißerscheinungen an Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen, geeignet für hohe Geschwindigkeiten und/oder Temperaturen High-temperature paste to prevent cold welding, clamps and wear on tools and wear sockets, suited for high speeds and/or temperatures
Anti-Seize Paste 23 White	2	PTFE	synt.	MPF2-60	-60 +250	Weißer Mehrzweckpaste für hoch belastete Gleit- und Gelenklager, Spindeln und Führungen, als Fertigungshilfsstoff bei bestimmten Umformverfahren, auch für Montage und Abdichtung geeignet Light multi-purpose paste for heavy loaded sliding and hinge bearings, spindles and guides, as manufacturing agent at certain remodeling processes, also suitable for assembly and sealing
Trenn- und Schmierpaste GSM 400 Release and Lubrication Paste GSM 400	2	synt. + Festschmierstoff/solid lubricant Graph.	min.		-20 +140 (als Trocken- schmiermittel bis/as dry lubri- cant up to +400)	Dunkle Mehrzweckpaste, auch zur Abdichtung und Konservierung u.a. in Chemie-, Kraft- und Stahlwerken sowie Schifffahrt Dark multi-purpose paste, suitable for sealing and preservation, e.g. in chemical plants, power stations, steelworks and shipping
Montagepaste Assembly Paste HTP 700 PG	2	Festschmierstoff/solid lubricant MoS ₂	PG	MPF2-20	-20 +200 (Feststoffschmie- rung bis/solid lubrication up to +700)	Schwarzgraue, universell einsetzbare Hochtemperaturpaste, u.a. Schmierung von heißen Schraubverbindungen, Gleitbahnen, Führungsschienen und Gelenken bei langsamen Gleitbewegungen, Verbesserung eingeschränkter Einlaufbedingungen Black-grey, high-temperature paste, universal application, suitable for lubrication of hot screw connections, slideways, guide rails and joints at slow sliding movements, improvement of limited running-in conditions
Montagepaste Assembly Paste WKT 2	2	Festschmierstoffe/solid lubricants Graph. + MoS ₂	synt.		-30 +1000 (ab/from +200 als Trocken- schmiermittel/as dry lubricant)	Graue, universell einsetzbare Hochtemperaturpaste gegen Festbrennen von Bolzen, Schraub- und Steckverbindungen, Dichtungen und Führungen, für hohe Druckbelastungen und erschwerte Bedingungen geeignet durch EP-Zusatz, sichere Notlaufeigenschaften Grey universal high-temperature release paste for bolts and screw joints, sealings and guides, fit for high pressure loads and heavy operating conditions by EP additives, safe emergency lubricating properties
Addiflon PTFE White 3 Paste ADDIFLON PTFE Fluid Spray	3	PTFE	synt.	MLE3N-20	-20 +150	Weißer, haftfester Mehrzweckpaste für die Schmierung von gleitenden Maschinenelementen aus Metall, Kunststoff und Keramik, u.a. Kalt- und Heißwasserarmaturen White, adhesive multi-purpose paste for the lubrication of sliding machine parts made of metal, plastics and ceramics, e.g. cold and hot water fittings
Drawing Lube 35			native Ester			Mineralölfreie, wasserlösliche Paste zum Ziehen von oberflächenbehandelten Stahldrähten. Für phosphatierten, gekälkten, verzinkten, verkupferten oder trocken vorgezogenen Stahldraht Water soluble paste free of mineral oil for drawing surface-treated steel wires; for phosphate-treated, limes, zinc-coated, copper-plated steel wires, also for wires pulled dry

••• Auch erhältlich: ADDINOL Pulsarlube Fettspendesysteme für verschiedene Anwendungen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ADDINOL Anwendungstechnik.
Also available: the ADDINOL Pulsarlube Grease Dispensers for various applications.
For further information please contact the ADDINOL application technology. •••

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / LIST OF ABBREVIATIONS

	Deutsch German	Abkürzung Abbreviation	Englisch English
	Aluminium	Al	aluminum
	Blockheizkraftwerk	BHKW	Combined heat and power plant
	Britisches Arzneibuch	BP	British Pharmacopoeia
	Baureihe	BR	series
	Calcium	Ca	calcium
	Erdgas	CNG	Compressed Natural Gas
	stufenloses Getriebe	CVT	Continuously Variable Transmission
	Deutsches Arzneibuch	DAB	German pharmacopoeia
	Doppelkupplungsgetriebe	DCT	Dual-Clutch Transmission
	Dieselpartikelfilter	DPF	diesel particulate filter
	Direktschaltgetriebe	DSG	direct shift gear
	Extreme Drücke	EP	Extreme Pressure
	Gesundheitsbehörde	FDA	Food and Drug Administration
	Graphit	Graph.	graphite
	Hochtemperatur Hochscher-Viskosität	HTHS-V	High-Temperature High-Shear Viscosity
	Lithium	Li	lithium
	sehr niedriger Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel	Low SAPS	very low content of sulphated ash, phosphorus and sulfur
	Flüssiggas	LPG	Low Pressure Gas
	Gewichtprozent	Gew%	weight percent
	Mercedes Benz-Freigabe	MB	Mercedes Benz-Approval
	Mineralisch	min.	mineral
	Molybdändisulfid	MoS ₂	molybdenum disulfide
	MTU Ölkategorie	MTU	MTU oil category
	ehemals Deutz Power Systems	MWM	formerly Deutz Power Systems
	Natrium	Na	sodium
	Erstausrüster	OEM	Original Equipment Manufacturer
	Organisch	org.	organic
	Polyalphaolefin	PAO	poly-alpha-olefin
	Plastische Deformation	PD-Effekt	Plastic deformation
	Perfluorpolyether	PFPE	perfluoropolyether
	Polyglykol	PG	polyglycol
	Europäisches Arzneibuch	PhEur	European Pharmacopoeia
	Polytetrafluorethylen	PTFE	polytetrafluoroethylene
		SAE	Society of Automotive Engineers
	(teil-)synthetisch	(semi-)synt.	(semi-) synthetic
		SHPD	Super High Performance Diesel
	Silikon	Sil.	silicone
		STOU	Super Tractor Oil Universal
	Sulphatasche	SuA	sulphated ash
		UHPD	Ultra High Performance Diesel
	U.S.-amerikanisches Arzneibuch	USP	U.S pharmacopoeia
		UTTO	Ultra Tractor Transmission Oil
	Version	Vers.	version
	Viskositäts-Temperatur	VT	viscosity-temperature
	Wartungsintervallverlängerung	WIV	Extended service intervals
		XHPDO	Extra High Performance Diesel Oil


ADDINOL®

THE ART OF OIL • SINCE 1936

ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe in mehr als 90 Ländern und auf allen Kontinenten vertreten.

ADDINOL high-performance lubricants in more than 90 countries and on all continents.

überreicht durch / handed over by:



ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants

Am Haupttor, D- 06237 Leuna
Phone: +49 (0)3461 - 845 - 111
Fax: +49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail: info@addinol.de



www.addinol.de