

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 1 van 11

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Motorolie.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH  
Gebäude 4609  
Weg: Am Haupttor  
Plaats: D-06237 Leuna  
Telefoon: +49 (0) 3461 845-0 Telefax: +49 (0) 3461 845-555  
E-mail: info@addinol.de  
Contactperson: Application Technology  
Internet: www.addinol.de  
Bereik: ADDINOL Application Technology

**Leverancier**

Firma: LUBRICOAT B.V.  
Weg: Nijverheidsbuurt 6  
Plaats: NL-3474 LB Zegveld  
Telefoon: +31 172 438 394 Telefax: +31 172 419 538  
E-mail: info@lubriccoat.nl  
Internet: www.smeerprobleem.nl

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

NVIC: +31(0)30 274 8888

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH208 Bevat C14-16-18 Alkyl phenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Verdere aanwijzingen**

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt.

**2.3. Andere gevaren**

Verwerkingsdampen kunnen de ademhalingswegen, huid en ogen irriteren.  
Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen.  
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 2 van 11

**Gevaarlijke bestanddelen**

| CAS-Nr.      | Stofnaam  |           |                  | Hoeveelheid  |
|--------------|---|-----------|------------------|--------------|
|              | EG-Nr.  | Index-Nr. | REACH-Nr.        |              |
|              | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                     |           |                  |              |
| 64742-54-7   | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified |           |                  | 80 - < 100 % |
|              | 265-157-1   |           | 01-2119484627-25 |              |
|              | Asp. Tox. 1; H304   |           |                  |              |
| 68411-46-1   | alkylated diphenylamine   |           |                  | 1 - < 2,5 %  |
|              | 270-128-1   |           | 01-2119491299-23 |              |
|              | Repr. 2; H361f  |           |                  |              |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 Alkyl phenol  |           |                  | 0,5 - < 1 %  |
|              | 931-468-2   |           | 01-2119498288-1  |              |
|              | Skin Sens. 1B, STOT RE 2; H317 H373   |           |                  |              |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.      | EG-Nr.   | Stofnaam  | Hoeveelheid  |
|--------------|--|---|--------------|
|              | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's      |   |              |
| 64742-54-7   | 265-157-1  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified | 80 - < 100 % |
|              | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg |   |              |
| 68411-46-1   | 270-128-1  | alkylated diphenylamine   | 1 - < 2,5 %  |
|              | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg |   |              |
| 1190625-94-5 | 931-468-2  | C14-16-18 Alkyl phenol  | 0,5 - < 1 %  |
|              | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg |   |              |

**Bijkomend advies**

DMSO-Extrakt &lt; 3 %, IP 346.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by information from specialist literature and company information.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener. Verontreinigde kleding uittrekken. Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

**Bij inademing**

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

GEEN braken opwekken.

Mond grondig met water spoelen. Onmiddellijk arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 3 van 11

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Schuim. Bluspoeder. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Sproeiwater.

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Zwafeloxys. stikstofoxys (NO<sub>x</sub>). fosfooroxys. Zwavelwaterstof (H<sub>2</sub>S). rus.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

#### Bijkomend advies

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Algemene informatie

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

### 6.3. Insluifings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Overige informatie

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7  
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  
Rubriek 12: Ecologische informatie  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

In goed geventileerde zones of met ademfilters werken. De vorming van olienevel vermijden. Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 4 van 11

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.  
Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Verwijderd houden van: Oxiderend middel

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 - 40°C

beschermen tegen: hitte. UV-instraling/zonlicht. vorst.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Motorolie. Uitvoerige informatie: zie technische informatieblad.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof  |            |                        |  |
|-------------------------------|---|------------|------------------------|--|
| DNEL type                     | Blootstellingsweg   | Effect     | Waarde                 |  |
| 64742-54-7                    | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified |            |                        |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief  | systemisch | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief  | lokaal     | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal   | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag      |  |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief  | lokaal     | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal   | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag      |  |
| 68411-46-1                    | alkylated diphenylamine   |            |                        |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief  | systemisch | 0,6 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal   | systemisch | 0,08 mg/kg lg/dag      |  |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief  | systemisch | 0,14 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal   | systemisch | 0,04 mg/kg lg/dag      |  |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal   | systemisch | 0,04 mg/kg lg/dag      |  |
| 1190625-94-5                  | C14-16-18 Alkyl phenol  |            |                        |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief  | systemisch | 1,17 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal   | systemisch | 0,3 mg/kg lg/dag       |  |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 5 van 11

**PNEC-waarden**

| CAS-Nr.      | Naam van de stof  |               |
|--------------|---|---------------|
|              | Milieucompartiment  | Waarde        |
| 64742-54-7   | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified |               |
|              | Secundaire vergiftiging   | 9,33 mg/kg    |
| 68411-46-1   | alkylated diphenylamine   |               |
|              | Zoetwater   | 0,034 mg/l    |
|              | Zoet water (afgifte met tussenpozen)  | 0,51 mg/l     |
|              | Zeewater  | 0,003 mg/l    |
|              | Zoetwatersediment   | 0,446 mg/kg   |
|              | Zeewatersediment  | 0,045 mg/kg   |
|              | Micro-organismen in rioolwaterzuivering                                       | 10 mg/l       |
|              | Bodem   | 1,76 mg/kg    |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 Alkyl phenol  |               |
|              | Zoetwater   | 0,1 mg/l      |
|              | Zoet water (afgifte met tussenpozen)  | 1 mg/l        |
|              | Zeewater  | 0,01 mg/l     |
|              | Zoetwatersediment   | 4266,16 mg/kg |
|              | Zeewatersediment  | 426,62 mg/kg  |
|              | Secundaire vergiftiging   | 3,3 mg/kg     |
|              | Micro-organismen in rioolwaterzuivering                                       | 100 mg/l      |
|              | Bodem   | 852,58 mg/kg  |

**Bijkomend advies voor grenswaarden**

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Bescherming van de ogen/het gezicht**

Sluitende veiligheidsbril. DIN-/EN-normen: EN 166

**Bescherming van de handen**

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: DIN-/EN-normen: EN ISO 374

Draagduur bij permanent contact: 480 min

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk).

dikte van het handschoenenmateriaal: 0.7 mm.

Draagduur bij incidenteel contact (spat): 30 min

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 6 van 11

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk).  
dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding. Verontreinigde kleding uittrekken. Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Ademhalingsbescherming met filter tegen organische gassen en dampen type A - kookpunt > 65 °C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 dpm; A3: <10.000 ppm.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|   |                     |                           |                 |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Fysische toestand:                        | vloeibaar           |                           |                 |
| Kleur:                                    | bruin               |                           |                 |
| Geur:                                     | naar: mineraalolie. |                           |                 |
| Geurdrempelwaarde:                        | niet bepaald        |                           |                 |
|   |                     |                           | <b>Methode</b>  |
| Smeltpunt/vriespunt:                      |                     | niet bepaald              |                 |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                     | niet bepaald              |                 |
| Ontvlambaarheid:                          |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Onderste ontploffingsgrens:               |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Vlampunt:                                 |                     | 270 °C                    | DIN EN ISO 2592 |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Ontledingstemperatuur:                    |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| pH:                                       |                     | niet van toepassing       |                 |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 100 °C)   |                     | 14,2 mm <sup>2</sup> /s   | ASTM D 7042     |
| Wateroplosbaarheid:                       |                     | practisch onoplosbaar     |                 |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Dampspanning:                             |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |
| Dichtheid (bij 15 °C):                    |                     | 0,874 g/cm <sup>3</sup>   | DIN 51757       |
| Relatieve dampdichtheid:                  |                     | Geen gegevens beschikbaar |                 |

**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen****Ontploffingseigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar

**Zelfontbrandingstemperatuur**

vast:

Geen gegevens beschikbaar

gas:

Geen gegevens beschikbaar

**Oxiderende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar

**Andere veiligheidskenmerken****Verdampingssnelheid:**

Geen gegevens beschikbaar

**Pourpoint:**

-38 °C ASTM D 7346

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 7 van 11

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het mengsel is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Zie hoofdstuk 7 Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Reageert met : Oxiderend middel, sterk. Zuur.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Zwafeloxye. stikstofoxie (NO<sub>x</sub>). fosfooroxye. Zwavelwaterstof (H<sub>2</sub>S). rus.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.      | Stofnaam  |                      |        |                     |                    |
|--------------|---|----------------------|--------|---------------------|--------------------|
|              | Blootstellingsroute   | Dosis                | Soort  | Bron                | Methode            |
| 64742-54-7   | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified |                      |        |                     |                    |
|              | oraal   | LD50<br>mg/kg > 5000 | Rat    | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|              | dermaal   | LD50<br>mg/kg > 5000 | Konijn | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 68411-46-1   | alkylated diphenylamine   |                      |        |                     |                    |
|              | oraal   | LD50<br>mg/kg > 5000 | Rat    | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|              | dermaal   | LD50<br>mg/kg > 2000 | Rat    | Study report (1988) | OECD Guideline 402 |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 Alkyl phenol  |                      |        |                     |                    |
|              | oraal   | LD50<br>mg/kg > 2000 | Rat    | Study report (2014) | OECD Guideline 423 |
|              | dermaal   | LD50<br>mg/kg > 2000 | Rat    | Study report (2015) | OECD Guideline 402 |

**Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Bevat C14-16-18 Alkyl phenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 8 van 11

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Langer/herhalend huidcontact kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

niet van toepassing

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Geen gegevens beschikbaar

| CAS-Nr.    | Stofnaam  |               |         | [h]   [d] | Soort                   | Bron                              | Methode                                 |
|------------|---|---------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|---|
|            | Aquatische toxiciteit   | Dosis         |         |           |                         |                                   |   |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified |               |         |           |                         |                                   |   |
|            | Acute toxiciteit voor vissen  | LL50<br>mg/l  | > 100   | 96 h      | Pimephales promelas     | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Acute algentoxiciteit   | ErC50<br>mg/l | >100    | 72 h      |                         |                                   |   |
|            | Toxiciteit voor vissen  | NOEC<br>mg/l  | >= 1000 | 14 d      | Oncorhynchus mykiss     | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 68411-46-1 | alkylated diphenylamine   |               |         |           |                         |                                   |   |
|            | Acute toxiciteit voor vissen  | LC50<br>mg/l  | > 100   | 96 h      | Danio rerio             | Study report (1988)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Acute algentoxiciteit   | ErC50<br>mg/l | > 100   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus | Study report (2006)               | OECD Guideline 201                      |
|            | Acute crustaceatoxiciteit   | EC50          | 51 mg/l | 48 h      | Daphnia magna           | Study report (2004)               | OECD Guideline 202                      |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria). Niet in de riolering of open wateren lozen.

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.      | Stofnaam                | Log Pow    |
|--------------|-------------------------|------------|
| 68411-46-1   | alkylated diphenylamine | 6,66       |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 Alkyl phenol  | > 16000000 |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                | BCF | Soort           | Bron                |
|------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 68411-46-1 | alkylated diphenylamine | 411 | Cyprinus carpio | Study report (2000) |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

T.g.v.de geringe wateroplosbaarheid wordt het product in biologische zuiveringsinstallaties in hoge mate mechanisch afgescheiden.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.



**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 9 van 11

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**Bijkomend advies**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Must not be disposed of with domestic refuse. Niet in de riolering of open wateren lozen.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

130205 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van motor-, transmissie- en smeerolie; niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.2. Juiste ladingnaam** -

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.2. Juiste ladingnaam** -

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.2. Juiste ladingnaam** -

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.2. Juiste ladingnaam** -

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 10 van 11

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIIK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**Bijkomend advies**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 5,6,7,9,10,12,16.

**Afkortingen en acroniemen**

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

ADR - Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; ADN - Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ASTM - American Society voor het testen van materialen; bw - lichaamsgewicht; ATE - Schattingen van acute toxiciteit; CAO - Vrachtvluchtvaartmaatschappij; CAS - Dienst Chemische Samenvattingen; DIN - Norm van het Duitse Instituut voor Normalisatie; GHS - Wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - goede laboratoriumpraktijken; IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek; IATA - Internationale Vereniging voor Luchtvervoer; IC50 - Gemiddelde maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Gevaarlijke goederen voor internationale zendingen; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (mediane dodelijke dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen; ons. - Niet gespecificeerd; Nch - Chileense standaard; NO(A)EC - Concentratie zonder waargenomen effect (negatief); NO(A)EL - Geen waargenomen (bijwerking) effect; NOELR - Laadsnelheid zonder waargenomen effect; NTP - Nationaal Toxicologieprogramma; OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en preventie van vervuiling; PBT - persistent, bioaccumulerend en giftig; (Q)SAR - Structuur-activiteitsrelatie (kwantitatief); REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de registratie en evaluatie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische producten; RID - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer; SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TDG - Vervoer van gevaarlijke goederen; VN - De Verenigde Naties; UNRTDG - Aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen; zPzB - Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|        |   |
|--------|---|
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.    |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H361f  | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                            |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| EUH208 | Bevat C14-16-18 Alkyl phenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.        |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus**

Datum van herziening: 13.06.2023

Productcode: 725012

Pagina 11 van 11

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Andere gegevens**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*